



Full - Bridge MOSFET Power Module

$$V_{DSS} = 200V$$

$$R_{DSon} = 10m\Omega \text{ typ @ } T_j = 25^\circ C$$

$$I_D = 175A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$$



Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies
- Motor control

Features

- Power MOS 7[®] FREDFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Fast intrinsic reverse diode
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- Kelvin source for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
 - M5 power connectors
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Low profile
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	200	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$	175
		$T_c = 80^\circ C$	131
I_{DM}	Pulsed Drain current	700	A
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	12	m Ω
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	694
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	89	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy	2500	

CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 200V$ $T_j = 25^\circ\text{C}$			200	μA
		$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 160V$ $T_j = 125^\circ\text{C}$			1000	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10V, I_D = 87.5A$		10	12	$\text{m}\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 5\text{mA}$	3		5	V
I_{GSS}	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$			± 150	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1\text{MHz}$		13.7		nF
C_{oss}	Output Capacitance			4.36		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			0.19		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10V$ $V_{Bus} = 100V$ $I_D = 150A$		224		nC
Q_{gs}	Gate – Source Charge			86		
Q_{gd}	Gate – Drain Charge			94		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15V$ $V_{Bus} = 133V$ $I_D = 150A$ $R_G = 2.5\Omega$		28		ns
T_r	Rise Time			56		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			81		
T_f	Fall Time			99		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 25°C $V_{GS} = 15V, V_{Bus} = 133V$ $I_D = 150A, R_G = 2.5\Omega$		926		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			910		
E_{on}	Turn-on Switching Energy	Inductive switching @ 125°C $V_{GS} = 15V, V_{Bus} = 133V$ $I_D = 150A, R_G = 2.5\Omega$		1216		μJ
E_{off}	Turn-off Switching Energy			1062		

Source - Drain diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_S	Continuous Source current (Body diode)	$T_c = 25^\circ\text{C}$			175	A
		$T_c = 80^\circ\text{C}$			131	
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0V, I_S = -150A$			1.3	V
dv/dt	Peak Diode Recovery ❶				8	V/ns
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_S = -150A$ $V_R = 133V$ $di/dt = 200A/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		220	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		420	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	$I_S = -150A$ $V_R = 133V$ $di/dt = 200A/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	2.14		μC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	5.8		

❶ dv/dt numbers reflect the limitations of the circuit rather than the device itself.


$$I_S \leq -150A \quad di/dt \leq 700A/\mu\text{s} \quad V_R \leq V_{DSS} \quad T_j \leq 150^\circ\text{C}$$

Thermal and package characteristics

Symbol Characteristic






		<i>Min</i>	<i>Typ</i>	<i>Max</i>	<i>Unit</i>
R_{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance			0.18	°C/W
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t=1$ min, $I_{isol}<1$ mA, 50/60Hz	2500			V
T_J	Operating junction temperature range	-40		150	°C
T_{STG}	Storage Temperature Range	-40		125	
T_C	Operating Case Temperature	-40		100	
Torque	Mounting torque	To heatsink	M6	3	N.m
		For terminals	M5	2	
Wt	Package Weight			280	g





SP6 Package outline (dimensions in mm)




See application note APT0601 - Mounting Instructions for SP6 Power Modules on www.microsemi.com

Typical Performance Curve







Delay Times vs Current




Rise and Fall times vs Current




Switching Energy vs Current




Switching Energy vs Gate Resistance



Operating Frequency vs Drain Current



Source to Drain Diode Forward Voltage



Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>