

M6 SERIES P10TG-XXXE2:1 1.5 KV ISOLATED 2 W REGULATED SINGLE OUTPUT DIP24

Available Inputs:

12, 24 and 48 VDC Wide Input 2:1

Available Outputs:

3.3, 5, 12, 15 and 18 VDC

Other specifications please enquire.

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range 9 - 18 VDC (12 VDC), 18 - 36 VDC (24 VDC)
36 - 72 VDC (48 VDC)

Filter Pi Network

Isolation Specifications

Rated voltage 1500 Vdc

Leakage current 1 mA

Resistance 10^9 Ohm

Capacitance 80 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy +/- 1 % typ. +/-2% max.

Ripple and noise (at 20 MHz BW) 60 mV p-p, max.

Short circuit protection Continuous , restart automatic

Line voltage regulation +/- 0,5 % max.

Load voltage regulation +/- 0,5 % max.

Temperature coefficient +/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency 70 % to 85 %

Switching frequency 250 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient) -40°C to +85°C

Storage temperature - 55 °C to + 125 °C

Derating See graph

Humidity Up to 90 %, non condensing

Cooling Free air convection

Physical Characteristics

Dimensions 31,75 x 20,32 x 10,16 mm

1,25 x 0,80 x 0,40 inches


Weight 14,5 g

Case material Non conductive black plastic


Examples of Partnumbers/Modelcode

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC) Nominal	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P10TG-1205E2:1	9-18	12	225	5	400	74
P10TG-1215E2:1	9-18	12	208	15	134	80
P10TG-2405E2:1	18-36	12	113	5	400	74
P10TG-2412E2:1	18-36	12	105	12	167	79
P10TG-2415E2:1	18-36	12	104	15	134	80
P10TG-4805E2:1	36-72	10	56	5	400	75
P10TG-4812E2:1	36-72	10	53	12	167	79

Dimensions



Derating Graph and Pinning



Specification can be changed without notice.

Copyright PEAK electronics GmbH



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>