


TACT
SWITCHESNAVIGATION
SWITCHESPUSHBUTTON
SWITCHESTOGGLE
SWITCHESROCKER
SWITCHESSLIDE
SWITCHESSNAP-ACTION
SWITCHESDIP
SWITCHESKEYLOCK
SWITCHESROTARY
SWITCHESDETECTOR
SWITCHESCAP
OPTIONS

SERIES 500 SWITCHES

SLIDE SWITCHES



FEATURES & BENEFITS

- ▶ Single & double pole options
- ▶ Multiple actuator height options
- ▶ Panel & PC board mountable

APPLICATIONS/MARKETS

- ▶ Computer servers/peripherals
- ▶ Consumer electronics
- ▶ Instrumentation
- ▶ Test & measurement

SPECIFICATIONS

Contact Rating:	Gold, 0.4 VA @ 20 VAC or DC Silver, 5A @ 120 VAC, 2A @ 250 VAC
Life Expectancy:	50,000 make-and-break cycles at full load
Contact Resistance:	10 mΩ max. typical @ 2-4 VDC 100mA for both silver and gold plated contacts
Insulation Resistance:	1,000 MΩ min.
Dielectric Strength:	1,000 V rms at sea level
Operating Temperature:	-30°C to 85°C

MATERIALS

Case:	Diallyl phthalate (DAP), UL 94V0
Housing:	Stainless steel
Slide Handle:	Nylon UL 94HB
Contacts:	Silver or gold plated copper alloy



HOW TO ORDER

SERIES 500	MODEL NO. [][][][]	ACTUATOR [][]	TERMINATION [][][]	CONTACT MATERIAL []	SEAL E	MOUNTING TAB []
	SSP1 SSP2 SSP3	S1 S2 S3 S4	M1 M2 M3 M5-1 M5-2 M5-3 M5-4 M6 M7 VS2	Q = Silver R = Gold	E = Epoxy Sealed	A = Without Tabs B = With Tabs



Example Ordering Number
500-SSP2-S4-M1-Q-E-B

SDP1 SDP3	S1 S2 S3 S4 S5	M1 M2 M3 M5-1 M5-2 M5-3 M5-4 M6 M7 VS2	Q = Silver R = Gold	E = Epoxy Sealed	A = Without Tabs B = With Tabs
--------------	----------------------------	---	------------------------	---------------------	-----------------------------------



Example Ordering Number
500-SDP1-S1-M6-R-E-A

Specifications subject to change without notice.




SPDT



2 Comm.
1 3

SCHEMATIC



Model No.	POS 1	POS 2	POS 3
SSP-1	ON	NONE	ON
SSP-2	ON	NONE	(ON)
SSP-3	ON	OFF	ON
Term. Comm.	2-1	OPEN	2-3


() = Momentary

DPDT



2 Comm. 5 Comm.
1 3 4 6


SCHEMATIC




Model No.	POS 1	POS 2	POS 3
SDP-1	ON	NONE	ON
SDP-3	ON	OFF	ON
Term. Comm.	2-1, 5-4	OPEN	2-3, 5-6

ACTUATOR OPTIONS


S1 STD†




S2




S3



S4




S5




* Subtract 0.012 (0.301) from actuator height for M6, M7 PC mounting options.

TERMINATION OPTIONS


M1 SOLDER LUG




M2 P.C. MOUNT



M3 QUICK CONNECT



M5 WIRE WRAP



Option Code	Dim. 'A'
M51	.736 (18.70)
M52	.953 (24.20)
M53	.415 (10.55)
M54	1.062 (26.97)



SERIES 500 SWITCHES

SLIDE SWITCHES

TACT
SWITCHES

NAVIGATION
SWITCHES

PUSHBUTTON
SWITCHES

TOGGLE
SWITCHES

ROCKER
SWITCHES

SLIDE
SWITCHES

SNAP-ACTION
SWITCHES

DIP
SWITCHES

KEYLOCK
SWITCHES




ROTARY
SWITCHES

DETECTOR
SWITCHES


CAP
OPTIONS

M6

SPDT






TERM. NOS. FOR
REFERENCE ONLY




P.C. MOUNTING

M6

DPDT






TERM. NOS. FOR
REFERENCE ONLY




P.C. MOUNTING

M7

SPDT






TERM. NOS. FOR
REFERENCE ONLY




P.C. MOUNTING

M7



DPDT





TERM. NOS. FOR
REFERENCE ONLY



P.C. MOUNTING



MOUNTING TABS



CONTACT MATERIAL OPTIONS

Q

Fixed Terminal:	Silver plated copper alloy
Moving Contact:	Silver plated copper alloy
Rating:	5 Amps with resistive load @ 120VAC or 28VDC 2 Amps with resistive load @ 250VAC

R

Fixed Terminal:	Copper alloy with gold plate over nickel plate
Moving Contact:	Copper alloy with gold plate over nickel plate
Rating:	0.4 Volt-Amps (VA) max. @ 20V max. (AC or DC)



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>