

9204 Coax - 75 Ohm Coax

For more Information
please call

1-800-Belden1

**Description:**

23 awg solid .023" bare copper-covered steel conductor, polyethylene insulation, bare copper braid shield (95% coverage), non-contaminating PVC jacket.

Physical Characteristics (Overall)**Conductor****AWG:**

# Coax	AWG	Stranding	Conductor Material	Dia. (in.)
1	23	Solid	BCCS - Bare Copper Covered Steel	.023

Total Number of Conductors: 1

Insulation**Insulation Material:**

Insulation Material	Dia. (in.)
PE - Polyethylene	0.145

Outer Shield**Outer Shield Material:**

Type	Outer Shield Material	Coverage (%)
Braid	BC - Bare Copper	95

Outer Jacket**Outer Jacket Material:**

Outer Jacket Material
PVCNC - Polyvinyl Chloride Non-Contaminating

Overall Cable

Overall Nominal Diameter: 0.242 in.

Mechanical Characteristics (Overall)

Operating Temperature Range: -40°C To +85°C

Non-UL Temperature Rating: 85°C

Bulk Cable Weight: 36 lbs/1000 ft.

Max. Recommended Pulling Tension: 78 lbs.

Min. Bend Radius/Minor Axis: 2.500 in.

Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall)**Applicable Standards & Environmental Programs**

NEC/(UL) Specification: CMH

CEC/C(UL) Specification: CMH

EU CE Mark: No

EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes

EU Directive 2002/95/EC (RoHS): Yes

EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): 10/01/2005

EU Directive 2002/96/EC (WEEE): Yes

EU Directive 2003/11/EC (BFR):	Yes
CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable):	Yes
MII Order #39 (China RoHS):	Yes
Military Specification:	MIL-DTL-17H, M17/29-RG59, QPL
RG Type:	59/U

Flame Test

UL Flame Test:	VW-1
CSA Flame Test:	FT1

Plenum/Non-Plenum

Plenum (Y/N):	No
---------------	----

Electrical Characteristics (Overall)**Nom. Characteristic Impedance:**

Impedance (Ohm)
75

Nom. Inductance:

Inductance (µH/ft)
.115

Nom. Capacitance Conductor to Shield:

Capacitance (pF/ft)
20.5

Nominal Velocity of Propagation:

VP (%)
66

Nominal Delay:

Delay (ns/ft)
1.54

Nom. Conductor DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)
47

Nominal Outer Shield DC Resistance:

DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft)
2.6

Nom. Attenuation:

Freq. (MHz)	Attenuation (dB/100 ft.)
1	.6
10	1.1
50	2.4
100	3.4
200	4.9
400	7.0
700	9.7
900	11.1
1000	12.0

Max. Attenuation:

Freq. (MHz)	Attenuation (dB/100 ft.)
400.000	9.000
1000.000	16.000

Max. Power Rating:

Freq. (MHz)	Rating (W)
50.000	450.000
100.000	300.000

200.000	200.000
400.000	130.000
700.000	95.000
900.000	80.000
1000.000	72.000

Max. Operating Voltage - Non-UL:

Voltage
1700 V RMS

Put Ups and Colors:

Item #	Putup	Ship Weight	Color	Notes	Item Desc
9204 0101000	1,000 FT	39.000 LB	BLACK	C	M17/29 RG59 COAX
9204 010500	500 FT	19.500 LB	BLACK	C	M17/29 RG59 COAX

Notes:

C = CRATE REEL PUT-UP.

Revision Number: 4 Revision Date: 08-24-2012

© 2012 Belden, Inc
All Rights Reserved.

Although Belden makes every reasonable effort to ensure their accuracy at the time of this publication, information and specifications described herein are subject to error or omission and to change without notice, and the listing of such information and specifications does not ensure product availability.

Belden provides the information and specifications herein on an "AS IS" basis, with no representations or warranties, whether express, statutory or implied. In no event will Belden be liable for any damages (including consequential, indirect, incidental, special, punitive, or exemplary damages) whatsoever, even if Belden has been advised of the possibility of such damages, whether in an action under contract, negligence or any other theory, arising out of or in connection with the use, or inability to use, the information or specifications described herein.

All sales of Belden products are subject to Belden's standard terms and conditions of sale.

Belden believes this product to be in compliance with EU RoHS (Directive 2002/95/EC, 27-Jan-2003). Material manufactured prior to the compliance date may be in stock at Belden facilities and in our Distributor's inventory. The information provided in this Product Disclosure, and the identification of materials listed as reportable or restricted within the Product Disclosure, is correct to the best of Belden's knowledge, information, and belief at the date of its publication. The information provided in this Product Disclosure is designed only as a general guide for the safe handling, storage, and any other operation of the product itself or the one that it becomes a part of. This Product Disclosure is not to be considered a warranty or quality specification. Regulatory information is for guidance purposes only. Product users are responsible for determining the applicability of legislation and regulations based on their individual usage of the product.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>