

HMC346LP3 / 346LP3E


GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 14 GHz

Typical Applications

The HMC346LP3 / HMC346LP3E is ideal for:

- Basestation Infrastructure
- Fiber Optics & Broadband Telecom
- Microwave Radio & VSAT
- Military Radios, Radar, & ECM
- Test Instrumentation

Functional Diagram



Features

- Wide Bandwidth: DC - 14 GHz
- Low Phase Shift vs. Attenuation
- 30 dB Attenuation Range
- Simplified Voltage Control
- 3 x 3 x 1 mm SMT Package


General Description

The HMC346LP3 & HMC346LP3E are pabsorp-tive Voltage Variable Attenuators (VVA) in low cost leadless surface mount plastic packages operating from DC - 14 GHz. It features an on-chip reference attenuator for use with an external op-amp to provide simple single voltage attenuation control, 0 to -3V. The device is ideal in designs where an analog DC control signal must control RF signal levels over a 30 dB amplitude range. This VVA is an excellent alternative to the HMC121C8.


Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$, 50 ohm system

Parameter	Min	Typical	Max	Units
Insertion Loss	DC - 10 GHz DC - 14 GHz	1.7 2.8	2.2 3.3	dB dB
Attenuation Range	DC - 10 GHz DC - 14 GHz	27 22	30 27	dB dB
Return Loss	DC - 14 GHz	5	10	dB
Switching Characteristics	tRISE, tFALL (10/90% RF): tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF):	2 8		ns ns
Input Power for 0.25 dB Compression (0.5 - 8 GHz)	Min. Atten: Atten. >2 dB:	+8 -4		dBm dBm
Input Third Order Intercept (0.5 - 8 GHz) (Two-tone Input Power = -8 dBm Each Tone)	Min. Atten: Atten. >2 dB:	+25 +10		dBm dBm


Insertion Loss vs. Temperature




Relative Attenuation




Return Loss vs. Attenuation




**Relative Attenuation vs.
Control Voltage @ 10 GHz**



Relative Phase



Input IP3 vs. Attenuation*



*Two-tone input power = -8 dBm each tone, 1 MHz spacing.




MICROWAVE CORPORATION v05.1008




HMC346LP3 / 346LP3E

GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 14 GHz


Input IP2 vs. Attenuation*




**Second Harmonic
vs. Attenuation, Pin = -8 dBm**



0.25 dB Compression vs. Attenuation



1 dB Compression vs. Attenuation



*Two-tone input power = -8 dBm each tone, 1 MHz spacing.



v05.1008



GaAs MMIC VOLTAGE-VARIABLE ATTENUATOR, DC - 14 GHz

RF Input Power	+18 dBm
Control Voltage Range	+1 to -5V
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

TOP VIEW

HMC PART NUMBER (DIGITS ONLY)

LOT NUMBER

SEATING PLANE

-C-

BOTTOM VIEW

PIN 16

PIN 1

SQUARE

EXPOSED GROUND PADDLE MUST BE CONNECTED TO RF/DC GROUND

NOTES:

1. LEADFRAME MATERIAL: COPPER ALLOY
2. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]
3. LEAD SPACING TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE
4. PAD BURR LENGTH SHALL BE 0.15mm MAXIMUM.

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[3]
HMC346LP3	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 ^[1]	346 XXXX
HMC346LP3E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 ^[2]	346 XXXX


[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C


[3] 4-Digit lot number XXXX

*For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com*

Pin Descriptions


Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 3, 7, 10, 12	GND	Package bottom has exposed metal paddle that must also be connected to PCB RF ground.	
2, 11	RF1 RF2	This pin is DC coupled and matched to 50 Ohm. Blocking capacitors are required if the RF line potential is not equal to 0V.	
4, 9, 13, 14, 15, 16	N/C	This pin should be connected to PCB RF ground.	
5, 8	V2, V1	Control input (master).	
6	I	Control input (slave).	

Single-Line Control Driver



External op-amp control circuit maintains impedance match while attenuation is varied. Input control ranges from 0 Volts (min. attenuation) to -3.0 Volts (max. attenuation.)

Evaluation PCB



List of Materials for Evaluation PCB 105709 ^[1]

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA RF Connector
J3 - J6	DC Pin
U1	HMC346LP3 / HMC346LP3E VVA
PCB [2]	105695 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should be generated with proper RF circuit design techniques. Signal lines at the RF ports should be 50 ohm impedance and the package ground leads and package bottom should be connected directly to the PCB RF ground plane, similar to that shown above. The evaluation circuit board shown above is available from Hittite Microwave Corporation upon request.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>