


【 8RB 】

DIMENSIONS / 外形寸法図

(Unit : mm)



FEATURES / 特 長

- Ideal as a choke or a trap coil for low profile equipment.
- Entire winding core is encapsulated in heat shrunk plastic housing to provide mechanical and environmental protection.
- 小形機器用のチョークコイルとして最適
- 巻き線部分は保護のため外装チューブを使用

ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 電気的特性

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| ● Frequency range | : 10 ~ 200KHz | ● 周波数範囲 | : 10 ~ 200KHz |
| ● Inductance range | : 0.1 ~ 33mH | ● インダクタンス範囲 | : 0.1 ~ 33mH |

CAUTION / お断り

- Please be sure that you carefully discuss your planned purchase with our sales division if you intend to use the products in this catalog for applications where extremely high reliability is required or if you intend to use products for applications other than those listed in this catalog.
- Contents of this catalog are effective as of July, 2001. Note that the contents of this catalog are subject to change without notice. When placing your order, please confirm the specifications and delivery conditions.
- このカタログの記載の製品について、極めて高い信頼性が要求される用途での使用をご検討の場合、またはこのカタログに記載された用途以外での使用をご検討の場合は、必ず事前に当社営業窓口までご相談ください。
- このカタログの記載内容は2001年7月現在のものです。記載内容を予告なく変更することがありますのでご了承ください。ご注文に際しては仕様・納入仕様書などの取り交わしをお願いします。

【 8RB 】

SELECTION GUIDE FOR STANDARD COILS / 標準品一覧表

東光品番(1)	インダクタンス (2)	許容差	測定周波	直流抵抗	最大許容電流 (3)	自己共振周波数
TOKO Part Number (1)	Inductance (2) (mH)	Tolerance (%)	Test Frequency (KHz)	DC Resistance (Ω) max.	Rated DC Current (3) (mA) max.	Self-resonant Frequency (4) (MHz) min.
187LY-101 □	0.10	± 5、 ± 10	796	2.0	200	5.3
187LY-121 □	0.12	± 5、 ± 10	796	3.0	200	4.5
187LY-151 □	0.15	± 5、 ± 10	796	3.0	200	3.8
187LY-181 □	0.18	± 5、 ± 10	796	3.0	200	3.8
187LY-221 □	0.22	± 5、 ± 10	796	3.0	200	2.9
187LY-271 □	0.27	± 5、 ± 10	796	3.0	200	2.6
187LY-331 □	0.33	± 5、 ± 10	796	4.0	200	2.3
187LY-391 □	0.39	± 5、 ± 10	796	4.0	200	2.1
187LY-471 □	0.47	± 5、 ± 10	796	4.0	200	1.9
187LY-561 □	0.56	± 5、 ± 10	796	4.0	200	1.7
187LY-681 □	0.68	± 5、 ± 10	796	4.0	200	1.6
187LY-821 □	0.82	± 5、 ± 10	796	6.0	200	1.4
187LY-102 □	1.0	± 5、 ± 10	252	6.0	150	1.3
187LY-122 □	1.2	± 5、 ± 10	252	9.0	150	1.2
187LY-152 □	1.5	± 5、 ± 10	252	9.0	150	1.1
187LY-182 □	1.8	± 5、 ± 10	252	9.0	100	1.0
187LY-222 □	2.2	± 5、 ± 10	252	13.0	100	0.9
187LY-272 □	2.7	± 5、 ± 10	252	13.0	100	0.8
187LY-332 □	3.3	± 5、 ± 10	252	13.0	100	0.7
187LY-392 □	3.9	± 5、 ± 10	252	13.0	50	0.7
187LY-472 □	4.7	± 5、 ± 10	252	18.0	50	0.6
187LY-562 □	5.6	± 5、 ± 10	252	18.0	50	0.6
187LY-682 □	6.8	± 5、 ± 10	252	26.0	50	0.5
187LY-822 □	8.2	± 5、 ± 10	252	26.0	50	0.5
187LY-103 □	10.0	± 5、 ± 10	79.6	40.0	40	0.4
187LY-123 □	12.0	± 5、 ± 10	79.6	40.0	40	0.4
187LY-153 □	15.0	± 5、 ± 10	79.6	60.0	40	0.4
187LY-183 □	18.0	± 5、 ± 10	79.6	60.0	30	0.3
187LY-223 □	22.0	± 5、 ± 10	79.6	80.0	30	0.3
187LY-273 □	27.0	± 5、 ± 10	79.6	80.0	30	0.3
187LY-333 □	33.0	± 5、 ± 10	79.6	80.0	30	0.3

- (1) Add the tolerance code of inductance to within the □ of the Part Number as follows : J=±5%, K=±10%.
- (2) Q and Inductance are measured with a Q meter 4343B * or equivalent.
- (3) The rated DC current is that at which the inductance value decreases by 10% by the excitation with DC current, measured at 1KHz with a universal bridge or equivalent.
- (4) Self – resonant frequency is for reference only.
- * Agilent Technologies

- (1) □ 内はインダクタンスの許容差を表しておりますので、ご指定ください。 J=±5%, K=±10%
- (2) Q とインダクタンスは 4343B * 型 Q メータまたは同等品で測定されます。
- (3) 最大許容電流は、ユニバーサルブリッジまたは同等品を使用して 1KHz で測定したインダクタンスの値が印加直流電流によって 10% 減少する時の値です。
- (4) 自己共振周波数は、参考値です。



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>