


FineAdjust Applicator

molex

Application Tooling Specification Sheet


Order No. 63900-4500

FEATURES

- Directly adapts to most automatic wire processing machines
- Quick punch removal with the push of a button for fast and easy tooling change
- Applicator designed to industry standard mounting and shut height 135.80mm (5.346")
- Quick set-up time; plus the crimp height, track and feed adjustments can be set without removing the applicator from the press
- Fine adjustment allows users to achieve target with little effort by adjusting in increments of .015mm (.0006") for conductor crimp height and .063mm (.0025") for insulation height
- Independent adjustment rings allow users to quickly adjust the conductor or insulation crimp height without affecting each other

SCOPE

Products: Micro-Fit 3.0™ Crimp Terminal, Male and Female, 20-24 AWG.

Terminal Series No.	Terminal Order No.		Wire Size		Insulation Diameter				Strip Length	
					IPC/WHMA-A620 (1)		Terminal (2)			
	AWG	mm ²	mm	In.	mm	In.	mm	In.		
43030	43030-0001	43030-0051	20-24	0.50-0.20	1.30-1.85	.051-.073	0.90-1.85	.035-.073	2.54-2.92	.100-.115
	43030-0002	43030-0052								
	43030-0003	43030-0053								
	43030-1001									
43031	43031-0001	43031-0051	20-24	0.50-0.20	1.30-1.85	.051-.073	0.90-1.85	.035-.073	2.54-2.92	.100-.115
	43031-0002	43031-0052								
	43031-0003	43031-0053								
	43031-0017	43031-0102								
	43031-0018	43031-0103								
44372	44372-0002	44372-3606	20-24	0.50-0.20	1.30-1.85	.051-.073	0.90-1.85	.035-.073	2.54-2.92	.100-.115
45773	45773-0001	45773-0002	20-24	0.50-0.20	1.30-1.85	.051-.073	0.90-1.85	.035-.073	2.54-2.92	.100-.115
	45773-0003	45773-0053								


(1) To achieve optimum IPC-A620 Class 2 insulation crimps, use this insulation OD range

(2) Overall insulation OD specification for terminal

Applicator 63901-8900 should be used for insulation OD 0.91-1.09mm (.036-.043 inch)

Applicator 63901-8800 should be used for insulation OD 1.10-1.30mm (.043-.051 inch)

DEFINITION OF TERMS



The above terminal drawing is a generic terminal representation. It is not an image of a terminal listed in the scope.

CRIMP SPECIFICATION

Terminal Series No.		Bell mouth		Cut-off Tab Maximum		Conductor Brush	
		mm	In.	mm	In.	mm	In.
43030	43031	0.05-0.40	.002-.016	0.15	.006	0.20-0.80	.008-.031
44372	45773						

Terminal Series No.	Bend up Bend down		Twist	Roll	Punch Width mm (Ref)				Seam
					Conductor		Insulation		
	Degree				Degree		mm	In	
43030	3	3	4	8	1.40	.055	1.90	.075	Seam shall not be open and no wire allowed out of the crimping area
43031	3	3	4	8	1.40	.055	1.90	.075	
44372	3	3	4	8	1.40	.055	1.90	.075	
45773	3	3	4	8	1.40	.055	1.90	.075	

After crimping, the conductor profile should measure the following.

Terminal Series No.	Wire Size		Conductor Crimp Height		Insulation Crimp Height		Pull Force Minimum	
	AWG	mm ²	mm	In.	mm	In.	N	Lb.
43030	20	0.50	0.91-0.99	.036-.039	2.30 max	.090 max	57.9	13.0
	22	0.35	0.84-0.91	.033-.036	2.30 max	.090 max	35.6	8.0
	24	0.20	0.79-0.84	.031-.033	2.30 max	.090 max	22.3	5.0
43031	20	0.50	0.91-0.99	.036-.039	2.30 max	.090 max	57.9	13.0
	22	0.35	0.84-0.91	.033-.036	2.30 max	.090 max	35.6	8.0
	24	0.20	0.79-0.84	.031-.033	2.30 max	.090 max	22.3	5.0
44372	20	0.50	0.91-0.99	.036-.039	2.30 max	.090 max	57.9	13.0
	22	0.35	0.84-0.91	.033-.036	2.30 max	.090 max	35.6	8.0
	24	0.20	0.79-0.84	.031-.033	2.30 max	.090 max	22.3	5.0
45773	20	0.50	0.91-0.99	.036-.039	2.30 max	.090 max	57.9	13.0
	22	0.35	0.84-0.91	.033-.036	2.30 max	.090 max	35.6	8.0
	24	0.20	0.79-0.84	.031-.033	2.30 max	.090 max	22.3	5.0

Pull Force should be measured with no influence from the insulation crimp.

The above specifications are guidelines to an optimum crimp.

PARTS LIST

FineAdjust Applicator 63900-4500				
Item	Order No	Engineering No.	Description	Quantity
Perishable Tooling				
	63900-4570	63900-4570	Tool Kit (All "Y" Items)	REF
1	63444-1421	63444-1421	Conductor Punch	1 Y
2	63445-1436	63445-1436	Conductor Anvil	1 Y
3	63446-1902	63446-1902	Insulation Punch	1 Y
4	63445-1905	63445-1905	Insulation Anvil	1 Y
5	63443-0005	63443-0005	Cut-Off Plunger	1 Y
6	63443-0012	63443-0012	Front Plunger Retainer	1 Y
Other Components				
7	11-18-4083	60707-8	Feed Guide	1
8	11-24-1067	4996-4	Cut-off Plunger Spring	1
9	63443-0009	63443-0009	Front Scrap Chute	1
10	63443-0024	63443-0024	Key	1
11	63443-0090	63443-0090	Wire Stop	1
12	63443-1703	63443-1703	17.30mm Height Spacer	1
13	63443-2216	63443-2216	16.00mm Coarse Spacer	1
14	63443-2302	63443-2302	3.10mm Fine Spacer	1
15	63443-2802	63443-2802	Front Plunger Striker	1
16	63443-2905	63443-2905	Wire Hold Down Plunger	1
17	63443-6111	63443-6111	Rear Cover	1
18	63600-0021	63600-0021	Compression Spring	1
Frame				
19	63800-4901	63800-4901	Top	1
20	63801-3281	63801-3281	Base	1
21	63801-4650	63801-4650	Track	1
Hardware				
22	N/A	N/A	M3 by 6 Long SHCS	2**
23	N/A	N/A	M3 by 6 Long FHCS	1**
24	N/A	N/A	M4 by 6 Long SHCS	2**
25	N/A	N/A	M4 by 12 Long BHCS	2**
26	N/A	N/A	M4 by 50 Long SHCS	2**
27	N/A	N/A	M5 by 12 Long SHCS	1**
28	N/A	N/A	#10-32 by 3/8" Long Flat Point SSS	1**
29	N/A	N/A	#10-32 Hex Jam Nut	1**
** Available from an industrial supply company such as MSC (1-800-645-7270).				

Assembly Drawing




Figure 1

NOTES

1. Molex recommends an extra perishable tooling kit be maintained at your facility.
2. Verify tooling alignment by manually cycling the press and Applicator before crimping under power. Check that all screws are tight.
3. Slugs, Terminals, Dirt and Oil should be kept clear of work area.
4. Wear safety glasses at all times.
5. For recommended maintenance refer to the FineAdjust Manual.

CAUTION: This applicator should only be used in a press with a shut height of 135.8mm (5.346"). Tooling damage could result at a lower setting.

CAUTION: To prevent injury never operate this Applicator without the guards supplied with the press or wire-processing machine in place. Reference the press or wire processing manufacturer's instruction manual.

CAUTION: Molex crimp specifications are valid only when used with Molex terminals, applicators and tooling.

<http://www.molex.com>



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>