




720 GFX-i Series Sealed and Rugged Keypads

These tough, water resistant keypads feature moving, tactile keys with a responsive 'over-centre' action. Keytop graphics can be easily customized by the use of legend tiles under 'snap-on' transparent keycaps. Once snapped into place the tamper resistant keycaps encapsulate and protect the keytop graphics. These keypads have integral white light LED illumination for use in dark or partially lit locations.




The keypad can be installed on the surface or under the panel.
(Underpanel Installation Instructions are in the Underpanel Fitting Kit)
Fit the supplied silicone seal into the seal groove on the keypad
Use the groove on top for underpanel, and on back for surface fix.
The wide part of the seal goes into the groove – see picture below of the seal fitted to the back of the keypad.



To customise the layout place a colour tile and a legend tile onto the key base, and clip the keycap over the top.

Keypad Assembly



Connection Details

Connection Details for 4 Key Keypad

CONTACT CONNECTIONS
● ● ● ● ● ● ● ●
7 6 5 4 3 2 1
(As viewed from rear of keypad)

1
A ☐
B ☐
C ☐
D ☐

KEY LOCATION
(As viewed from front of keypad)

CONTACT MATRIX	
CONNEC. PIN	ROW/ COLUMN
1	Cathode
2	Common
3	D
4	C
5	B
6	A
7	Anode

Connection Details for 12 Key Keypad

CONTACT CONNECTIONS
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(As viewed from rear of keypad)

1 2 3
A ☐ ☐ ☐
B ☐ ☐ ☐
C ☐ ☐ ☐
D ☐ ☐ ☐

KEY LOCATION
(As viewed from front of keypad)

CONTACT MATRIX	
CONNEC. PIN	ROW/ COLUMN
1	Cathode
2	A
3	B
4	1
5	2
6	3
7	–
8	D
9	C
10	Anode

Connection Details for 16 Key Keypad

CONTACT CONNECTIONS
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
(As viewed from rear of keypad)

1 2 3 4
A ☐ ☐ ☐ ☐
B ☐ ☐ ☐ ☐
C ☐ ☐ ☐ ☐
D ☐ ☐ ☐ ☐

KEY LOCATION
(As viewed from front of keypad)

CONTACT MATRIX	
CONNEC. PIN	ROW/ COLUMN
1	Cathode
2	A
3	B
4	1
5	2
6	3
7	4
8	D
9	C
10	Anode

White Colour Tiles and Set A Legends are included; Set A Legends comprises :-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + = x ÷ * # . ← ↑ → ↓ AC I/O ENT CE/E

Additional Legends (Tile sets B,C,D,E,F,) & Colours (White, Grey, Red, Green, Blue, Yellow) are available

Electrical

Contact Bounce	5 ms (max)
Contact Resistance	100 ohms (max)
Insulation Resistance	50 Mohms (min)
Breakdown Voltage	500 V AC (max 60 secs.)
Switch Rating	24V DC 50mA (max)
Connection	X-Y Matrix
Illumination (Pin 1 is 0 V)	5 V DC ± 10 %, 13mA per key

Mechanical

Operational Life	2 million cycles (min) per key
Keytop Travel	1.4mm nominal
Actuation Force	150 grams nominal
Connector	0.1"pitch, gold plated square pin
Mating Connector	Molex 2695 Series or equivalent

Performance

Operational Temp	-20°C to 60°C
Impact Rating	5 J
Vibration/Shock	ETSI 300 019 5M3
Water / Dust sealed	IP65 (when fixed to suitable panel)

Part Numbers

7207-041W20	720GFXi SERIES 4 KEY
7207-121W20	720GFXi SERIES 12 KEY
7207-161W20	720GFXi SERIES 16 KEY
7200-FK020	UNDERPANEL FITTING KIT

Accessories

4200-00	RS232 Encoder Interface Module
4500-10	450 USB Encoder Interface Module with Buzzer and Illumination Control
Colour & Legend Tiles & Replacement Seals	go to www.storm-interface.com

Dimensions


Overall sizes	See following page
Panel Cutout DXF	Download .dxf and .stp files from
Surface Model STEP	www.storm-interface.com




Install the keypad onto the surface of a panel as follows :-

- Fit the seal to the rear of the keypad
- Place the keypad onto the panel and fit the self locking nuts to the studs on the back
- Recommended tightening torque 50Ncm


Side View : 4, 12, 16




Front and Back View : 4 way




Panel Cutout : 4 way




Front and Back View, 12 way




Panel Cutout : 12 way



Front and Back View, 16 way



Panel Cutout : 16 way



All panel dims in mm.
Corner Rads all M3



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>