

BZX84C2V4-AU SERIES

SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES

VOLTAGE 2.4 to 75 Volts **POWER** 410 mWatts

SOT-23


Unit : inch(mm)

FEATURES

- Planar Die construction
- 410mW Power Dissipation
- Zener Voltages from 2.4~75V
- Ideally Suited for Automated Assembly Processes
- Acquire quality system certificate : TS16949
- AEC-Q101 qualified
- Lead free in comply with EU RoHS 2002/95/EC directives.
- Green molding compound as per IEC61249 Std. . (Halogen Free)

MECHANICAL DATA

- Case: SOT-23, Molded Plastic
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
- Polarity: See Diagram Below
- Approx. Weight: 0.0003 ounces, 0.0084 grams
- Mounting Position: Any




MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS(T_A=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Units
Maximum Power Dissipation (Notes 1) at 25°C	P _D	410	mW
Typical Thermal Resistance ,Junction to Ambient (Notes 2)	R _{θJA}	500	°C/W
Operating Junction and Storage Temperature Range	T _J	-55 to +150	°C

NOTES:

1. Mounted on 50mmX16mm FR-4 board.
2. Mounted on minimum pad layout (1cmX1cm FR-4 board).





BZX84C2V4-AU SERIES

Part Number	Nominal Zener Voltage			Max. Zener Impedance				Max Reverse Leakage Current		Marking Code
	V _Z @ I _{ZT}			Z _{ZT} @ I _{ZT}		Z _{ZK} @ I _{ZK}		I _R @ V _R		
	Nom. V	Min. V	Max. V	Ω	mA	Ω	mA	μA	V	
410 mWatts Zener Diodes										
BZX84C2V4-AU	2.4	2.28	2.52	100	5.0	600	1.00	50	1.0	W1
BZX84C2V7-AU	2.7	2.57	2.84	100	5.0	600	1.00	20	1.0	W2
BZX84C3-AU	3	2.85	3.15	95	5.0	600	1.00	10	1.0	W3
BZX84C3V3-AU	3.3	3.14	3.47	95	5.0	600	1.00	5.0	1.0	W4
BZX84C3V6-AU	3.6	3.42	3.78	90	5.0	600	1.00	5.0	1.0	W5
BZX84C3V9-AU	3.9	3.71	4.10	90	5.0	600	1.00	3.0	1.0	W6
BZX84C4V3-AU	4.3	4.09	4.52	90	5.0	600	1.00	3.0	1.0	W7
BZX84C4V7-AU	4.7	4.47	4.94	80	5.0	500	1.00	3.0	2.0	W8
BZX84C5V1-AU	5.1	4.85	5.36	60	5.0	480	1.00	2.0	2.0	W9
BZX84C5V6-AU	5.6	5.32	5.88	40	5.0	400	1.00	1.0	2.0	WA
BZX84C6V2-AU	6.2	5.89	6.51	10	5.0	150	1.00	3.0	4.0	WB
BZX84C6V8-AU	6.8	6.46	7.14	15	5.0	80	1.00	2.0	4.0	WC
BZX84C7V5-AU	7.5	7.13	7.88	15	5.0	80	1.00	1.0	5.0	WD
BZX84C8V2-AU	8.2	7.79	8.61	15	5.0	80	1.00	0.7	5.0	WE
BZX84C8V7-AU	8.7	8.27	9.14	15	5.0	100	1.00	0.7	5.0	87C
BZX84C9V1-AU	9.1	8.65	9.56	15	5.0	100	1.00	0.5	6.0	WF
BZX84C10-AU	10	9.50	10.50	20	5.0	150	1.00	0.2	7.0	WG
BZX84C11-AU	11	10.45	11.55	20	5.0	150	1.00	0.1	8.0	WH
BZX84C12-AU	12	11.40	12.60	25	5.0	150	1.00	0.1	8.0	WI
BZX84C13-AU	13	12.35	13.65	30	5.0	170	1.00	0.1	8.0	WK
BZX84C14-AU	14	13.30	14.70	30	5.0	170	1.00	0.1	10.0	WJ
BZX84C15-AU	15	14.25	15.75	30	5.0	200	1.00	0.1	10.5	WL
BZX84C16-AU	16	15.20	16.80	40	5.0	200	1.00	0.1	11.2	WM
BZX84C17-AU	17	16.15	17.85	40	5.0	200	1.00	0.1	12.2	17C
BZX84C18-AU	18	17.10	18.90	45	5.0	225	1.00	0.1	12.6	WN
BZX84C20-AU	20	19.00	21.00	55	5.0	225	1.00	0.1	14.0	WO
BZX84C22-AU	22	20.90	23.10	55	5.0	250	1.00	0.1	15.4	WP
BZX84C24-AU	24	22.80	25.20	70	5.0	250	1.00	0.1	16.8	WR
BZX84C27-AU	27	25.65	28.35	80	5.0	300	1.00	0.1	18.9	WS
BZX84C28-AU	28	26.60	29.40	80	5.0	300	1.00	0.1	20.5	28C
BZX84C30-AU	30	28.50	31.50	80	5.0	300	1.00	0.1	21.0	WT
BZX84C33-AU	33	31.35	34.65	80	5.0	325	1.00	0.1	23.1	WU
BZX84C36-AU	36	34.20	37.80	90	5.0	350	1.00	0.1	25.2	WW
BZX84C39-AU	39	37.05	40.95	130	5.0	350	1.00	0.1	27.3	WX
BZX84C43-AU	43	40.85	45.15	150	5.0	375	1.00	0.1	30.1	WY
BZX84C47-AU	47	44.65	49.35	170	5.0	375	1.00	0.1	32.9	WZ
BZX84C51-AU	51	48.45	53.55	100	5.0	400	1.00	0.1	38.0	XA
BZX84C56-AU	56	53.20	58.80	135	2.5	1000	1.00	0.1	42.0	X2
BZX84C62-AU	62	58.90	65.10	150	2.5	1000	1.00	0.1	46.0	X3
BZX84C68-AU	68	64.60	71.40	200	2.5	1000	1.00	0.1	51.0	X4
BZX84C75-AU	75	71.25	78.75	250	2.5	1000	1.00	0.1	56.0	X5

BZX84C2V4-AU SERIES




Fig.1 STEADY STATE POWER DERATING




Fig.2 TEMPERATURE COEFFICIENTS




Fig.3 TYPICAL LEAKAGE CURRENT





Fig.4 TYPICAL FORWARD VOLTAGE

BZX84C2V4-AU SERIES

MOUNTING PAD LAYOUT



ORDER INFORMATION

- Packing information
 - T/R - 12K per 13" plastic Reel
 - T/R - 3K per 7" plastic Reel

BZX84C2V4-AU SERIES

Part No_packing code_Version

BZX84C2V4-AU_R1_000A1

BZX84C2V4-AU_R2_000A1

For example :

RB500V-40_R2_00001

Part No.

Serial number

Version code means HF

Packing size code means 13"

Packing type means T/R

Packing Code XX				Version Code XXXXX		
Packing type	1 st Code	Packing size code	2 nd Code	HF or RoHS	1 st Code	2 nd ~5 th Code
Tape and Ammunition Box (T/B)	A	N/A	0	HF	0	serial number
Tape and Reel (T/R)	R	7"	1	RoHS	1	serial number
Bulk Packing (B/P)	B	13"	2			
Tube Packing (T/P)	T	26mm	X			
Tape and Reel (Right Oriented) (TRR)	S	52mm	Y			
Tape and Reel (Left Oriented) (TRL)	L	PANASERT T/B CATHODE UP (PBCU)	U			
FORMING	F	PANASERT T/B CATHODE DOWN (PBCD)	D			



BZX84C2V4-AU SERIES

Disclaimer

- Reproducing and modifying information of the document is prohibited without permission from Panjit International Inc..
- Panjit International Inc. reserves the rights to make changes of the content herein the document anytime without notification. Please refer to our website for the latest document.
- Panjit International Inc. disclaims any and all liability arising out of the application or use of any product including damages incidentally and consequentially occurred.
- Panjit International Inc. does not assume any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose, non-infringement and merchantability.
- Applications shown on the herein document are examples of standard use and operation. Customers are responsible in comprehending the suitable use in particular applications. Panjit International Inc. makes no representation or warranty that such applications will be suitable for the specified use without further testing or modification.
- The products shown herein are not designed and authorized for equipments requiring high level of reliability or relating to human life and for any applications concerning life-saving or life-sustaining, such as medical instruments, transportation equipment, aerospace machinery et cetera. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify Panjit International Inc. for any damages resulting from such improper use or sale.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки **всех** необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>