RDS180-24

SPECIFICATIONS

B030-01-01A

	ITEMS / MODEL			RDS180-24-5	RDS180-24-12	RDS180-24-15	RDS180-24-24
1	Nominal Output Voltage		V	5	12	15	24
2	Maximum Output Current		A	36	15	12	7.5
3	Maximum Output Power		W	180	180	180	180
4	Efficiency (Typ)	(*1)	%	78	79		80
5	Input Voltage Range		-	18 - 32VDC			
6	Input Current (Typ)	(*1)	A	9.6			
7	Inrush Current (Typ)	(*1)	-	30A at Cold Start			
8	Output Voltage Range	(*8)	V	4.0 - 6.0	9.6 - 14.4	12.0 - 18.0	19.2 - 28.8
9	Maximum Ripple	(*2)	mV	50	80	80	100
10	Maximum Ripple & Noise	(*2)	mV	100	170	200	290
11	Maximum Line Regulation	(*3)	mV	40	96	120	192
12	Maximum Load Regulation	(*4)	mV	50	120	150	240
13	Temperature Coefficient		-	Less than 0.02 %/℃			
14	Over Current Protection	(*5)	A	37.8 - 48.6	15.7 - 20.3	12.6 - 16.2	7.8 - 10.2
15	Over Voltage Protection	(*6)	V	6.2 - 7.3	15 - 17.4	18.7 - 21.8	30.0 - 34.8
16	Remote ON/OFF control		-	Possible			
17	Parallel Operation		-	Possible			
18	Series Operation		-	Possible			
19	Operating Temperature	(*7)	-	-20 - +60°C (-20 - +50°C:100%, +60°C:70%)			
20	Operating Humidity		-	20 - 95%RH (No Condensing)			
21	Storage Temperature		-	-25 - +75°C			
22	Storage Humidity		-	20 - 95%RH (No Condensing)			
23	Cooling		-	Convection Cooling			
24	Withstand Voltage		-	Input - Output, Input - FG : 2kVAC (10mA) for 1min., Output - CNT(RC) : 100VAC (100mA) for 1min.			
25	Isolation Resistance		-	Output - FG : 500VDC more than 100MΩ, Output - CNT(RC) : 100VDC more than 10MΩ			
26	Vibration		-	10 - 55Hz : 19.6m/s^2, X,Y,Z 1hour each. JIS E 3014-2-B			
27	Shock		-	294m/s^2 (time : 6±3ms) JIS E 3015-2-B			
28	Safety		-	Approved by UL60950-1 & CSA60950-1, Designed to meet EN60950-1			
29	Conducted Emission		-	Designed to meet EN55011/EN55022-A, FCC-ClassA, VCCI-A			
30	Radiated Emission		-	Designed to meet EN55011/EN55022-A, FCC-ClassA, VCCI-A			
31	Immunity		-	Designed to meet IEC61000-4-2(Level 2,3), -4(Level 3), -8(Level 4)			
32	Weight (Typ)		g	1400			
33	Size (W x H x D)		mm	80 x 95 x 220 (Refer to Outline Drawing)			

*Read instruction manual carefully, before using the power supply unit.

=NOTES=

*1. At 24VDC, Ta=25°C, nominal output voltage and maximum output power.

*2. Measure with JEITA RC-9131A probe, Bandwidth of scope :100MHz.

*3. 18 - 32VDC, constant load.

*4. No load-Full load, constant input voltage.

*5. OCP TYPE : Constant current limit with automatic recovery.

*6. OVP circuit will shut the output down, manual reset (Re power on).

*7. Ratings
- Derating at standard mounting. Refer to output derating curve(B030-01-02_).
- Load (%) is percent of maximum output power or maximum output current, whichever is greater.

*8. At 24VDC Input.(Refer to instruction manual.)


RDS180-24


OUTPUT DERATING

B030-01-02A

*COOLING : CONVECTION COOLING

Ta (°C)	LOAD (%)	
	MOUNTING A	MOUNTING B
-20 - +40	100	100
50	100	70
60	70	-





Foot Space for mounting 'A'
must be 10mm or higher when
having a load larger than 150W.

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/