

International
IR Rectifier

10TQ...
 10TQ...S

SCHOTTKY RECTIFIER

10 Amp

$I_{F(AV)} = 10\text{Amp}$
 $V_R = 35 \text{ to } 45\text{V}$

Major Ratings and Characteristics



Characteristics	10TQ	Units
$I_{F(AV)}$ Rectangular waveform	10	A
V_{RRM}	35 to 45	V
I_{FSM} @ $t_p = 5\ \mu\text{s}$ sine	1050	A
V_F @10 Apk, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.49	V
T_J range	-55 to 175	$^\circ\text{C}$

Description/ Features

The 10TQ.. Schottky rectifier series has been optimized for low reverse leakage at high temperature. The proprietary barrier technology allows for reliable operation up to 175°C junction temperature. Typical applications are in switching power supplies, converters, free-wheeling diodes, and reverse battery protection.

- 175°C T_J operation
- High purity, high temperature epoxy encapsulation for enhanced mechanical strength and moisture resistance
- Low forward voltage drop
- High frequency operation
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability

Case Styles

10TQ...	10TQ... S
 <p>TO-220</p>	 <p>D²PAK</p>

Voltage Ratings

Part number	10TQ035	10TQ040	10TQ045
V_R Max. DC Reverse Voltage (V)	35	40	45
V_{RWM} Max. Working Peak Reverse Voltage (V)			

Absolute Maximum Ratings

Parameters	10TQ	Units	Conditions
$I_{F(AV)}$ Max. Average Forward Current * See Fig. 5	10	A	50% duty cycle @ $T_C = 151^\circ\text{C}$, rectangular wave form
I_{FSM} Max. Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current * See Fig. 7	1050	A	Following any rated load condition and with rated V_{RRM} applied
	280		
E_{AS} Non-Repetitive Avalanche Energy	13	mJ	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $I_{AS} = 2\text{Amps}$, $L = 6.5\text{mH}$
I_{AR} Repetitive Avalanche Current	2	A	Current decaying linearly to zero in 1 μsec Frequency limited by T_J max. $V_A = 1.5 \times V_R$ typical

Electrical Specifications

Parameters	10TQ	Units	Conditions
V_{FM} Max. Forward Voltage Drop (1) * See Fig. 1	0.57	V	@ 10A $T_J = 25^\circ\text{C}$
	0.67	V	@ 20A
	0.49	V	@ 10A $T_J = 125^\circ\text{C}$
	0.61	V	@ 20A
I_{RM} Max. Reverse Leakage Current (1) * See Fig. 2	2	mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$
	15	mA	$T_J = 125^\circ\text{C}$ $V_R = \text{rated } V_R$
C_T Max. Junction Capacitance	900	pF	$V_R = 5V_{DC}$, (test signal range 100Khz to 1Mhz) 25°C
L_S Typical Series Inductance	8.0	nH	Measured lead to lead 5mm from package body
dv/dt Max. Voltage Rate of Change (Rated V_R)	10,000	V/ μs	

(1) Pulse Width < 300 μs , Duty Cycle < 2%

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	10TQ	Units	Conditions
T_J Max. Junction Temperature Range	-55 to 175	$^\circ\text{C}$	
T_{stg} Max. Storage Temperature Range	-55 to 175	$^\circ\text{C}$	
R_{thJC} Max. Thermal Resistance Junction to Case	2.0	$^\circ\text{C/W}$	DC operation * See Fig. 4
R_{thCS} Typical Thermal Resistance, Case to Heatsink	0.50	$^\circ\text{C/W}$	Mounting surface, smooth and greased
wt Approximate Weight	2 (0.07)	g (oz.)	
T Mounting Torque	Min.	6 (5)	Kg-cm (lbf-in)
	Max.	12 (10)	




Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics




Fig. 2 - Typical Values of Reverse Current Vs. Reverse Voltage




Fig. 3 - Typical Junction Capacitance Vs. Reverse Voltage




Fig. 4 - Maximum Thermal Impedance Z_{thJC} Characteristics




Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature Vs. Average Forward Current




Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics




Fig. 7 - Maximum Non-Repetitive Surge Current







Fig. 8 - Unclamped Inductive Test Circuit

Outline Table



Ordering Information Table



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>