


Metal Package PMT

Photosensor Modules H5773/H5783/H6779/H6780 Series



The H5773/H5783/H6779/H6780 series are photosensor modules housing a metal package PMT and high-voltage power supply circuit. The metal package PMTs have a metallic package with the same diameter as a TO-8 package used for semiconductor photodetectors, and deliver high gain, wide dynamic range and high-speed response while maintaining small dimensions identical to those of photodiodes. The internal high-voltage power supply circuit is also compact, making the module easy to use.

Considering the mounting methods, a cable output type and a pin output type are provided, and a total of 7 types are available according to the wavelength range to be measured. A P-type is also available with selected gain and dark count ideal for photon counting under extremely low light conditions.

Product Variations

Suffix Type No.	None	-01	-02	-03	-04	-06	-20	Output Type	Features
H5773	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	On-board	Low power consumption
H5783	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	Cable output	
H5773P	yes	no	no	no	no	no	no	On-board	For photon counting
H5783P	yes	no	no	no	no	no	no	Cable output	Low power consumption
H6779	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	On-board	Low ripple noise
H6780	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	Cable output	Fast settling time

Suffix	Spectral Response
None	300 nm to 650 nm
-01	300 nm to 850 nm
-02	300 nm to 880 nm
-03	185 nm to 650 nm
-04	185 nm to 850 nm
-06	185 nm to 650 nm
-20	300 nm to 900 nm

The suffix -06 type (synthetic silica window) has higher sensitivity than the -03 type below 300 nm in wavelength range.

Specifications

Parameter			H5773 / H5783 / H6779 / H6780 Series					Unit	
Suffix			None	-03, -06	-01, -04	-02	-20	—	
Input Voltage			+11.5 to +15.5					V	
Max. Input Voltage			+18					V	
Max. Input Current			H5773 / H5783 Series: 9 H6779 / H6780 Series: 30					mA	
Max. Output Signal Current			100					μA	
Max. Control Voltage			+1.0 (Input impedance 100 kΩ)					V	
Recommended Control Voltage Adjustment Range			+0.25 to +0.9					V	
Effective Area			φ8					mm	
Sensitivity Adjustment Range			1: 10 ⁴					—	
Peak Sensitivity Wavelength			420	420	400	500	630	nm	
Cathode	Luminous Sensitivity	Min.	40	40	80	200	350	μA/lm	
		Typ.	70	70	150	250	500		
	Blue Sensitivity Index (CS 5-58)		8	8	—	—	—	—	
	Red/White Ratio		—	—	0.2	0.25	0.45	—	
	Radiant Sensitivity *1		62	62	60	58	78	mA/W	
Anode	Standard Type	Luminous Sensitivity	Min.	10	10	15	25	35	A/lm
			Typ.	50	50	75	125	250	
		Radiant Sensitivity *1 *2		4.3 × 10 ⁴	4.3 × 10 ⁴	3.0 × 10 ⁴	2.9 × 10 ⁴	3.9 × 10 ⁴	A/W
		Dark Current *2 *3	Typ.	0.2	0.2	0.4	2	2	nA
	Max.		2	2	4	20	20		
	P Type	Gain *2	Min.	7.5 × 10 ⁵	—			—	
			Typ.	1 × 10 ⁶	—				
		Radiant Sensitivity *1 *2		6.2 × 10 ⁴	—			A/W	
		Dark Count *2 *3	Typ.	80	—			s ⁻¹	
			Max.	400	—				
Rise Time *2			0.78					ns	
			H5773 Series	H5783 Series	H6779 Series	H6780 Series			
Ripple Noise *2 *4 (peak to peak)		Max.	1.2		0.6		mV		
Settling Time *5			2		0.2		s		
Operating Ambient Temperature			+5 to +50		+5 to +45		°C		
Storage Temperature			-20 to +50					°C	
Weight			60	80	60	80		g	

*1: Measured at the peak sensitivity wavelength *2: Control voltage = +0.8 V *3: After 30 minute storage in darkness

*4: Cable RG-174/U, Cable length 450 mm, Load resistance = 1 MΩ, Load capacitance = 22 pF

*5: The time required for the output to reach a stable level following a change in the control voltage from +1.0 V to +0.5 V.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>