



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT INC., U.S.A. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.


DWG. NO.	ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
X10-0X0		J	ECN C682	07/24/02	P.S.
		K	ADD NOTE & CHANGE P/N TO REFLECT RDHS COMPLIANT, CHANGE PACKAGING SPEC. PER ACTUAL DATA PER ECN DB22	04/14/05	M.G.



8 CONDUCTOR CABLE



6 CONDUCTOR CABLE



4 CONDUCTOR CABLE

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

1.0 MATERIAL AND SPECIFICATIONS

1.01 CONDUCTORS: 26 AWG (12/0.12 mm) STRANDED BARE COPPER.

1.02 INSULATION: POLYPROPYLENE

1.03 COLOR: PER CALLOUT

1.04 PACKAGING: (SEE PAGE 2)

2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

2.01 TEMPERATURE & VOLTAGE RATING: 80°C 30 V

2.02 CONDUCTORS RESISTANCE: 148 OHMS/KM MAX. AT 20°C

2.03 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGAOHMS/KM MIN. AT 20°C


2.04 CAPACITANCE: 15 PF/FT (MAX)

2.05 DIELECTRIC TEST: AC-500V PER 1 MINUTE

3.0 PLACE BAR CODE LABEL ON THE OUTSIDE OF EACH SHIPPING BOX. LABEL DETAIL SEE DWG 090-990-001. FOR CUSTOMER CODE 4DIG ONLY.

GLF-121-410-000	4	SILVER SATIN	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-410-010	4	BLACK	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-410-020	4	WHITE	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-610-000	6	SILVER SATIN	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-610-010	6	BLACK	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-610-020	6	WHITE	[0.551 ± 0.039] 14.00 ± 1.00
GLF-121-810-000	8	SILVER SATIN	[0.748 ± 0.039] 19.00 ± 1.00
GLF-121-810-010	8	BLACK	[0.748 ± 0.039] 19.00 ± 1.00
GLF-121-810-020	8	WHITE	[0.748 ± 0.039] 19.00 ± 1.00
I/O INTERCONNECT PART NUMBER	NUMBER OF CONDUCTORS	COLOR	ø "A"

THIRD ANGLE PROJECTION





UNLESS OTHERWISE NOTED:
1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER (INCHES)
2) TOLERANCES:
X.X ± 10.0 [0.39]
X.XX ± 0.25 [0.01]

I/O INTERCONNECT
SANTA ANA, CALIFORNIA

DR. BY: JERRY SUN	DATE: 04/14/05	TITLE: 26 AWG (12/0.12 mm) BARE COPPER, 7.00 FT EXTENDED, NON-UL, UNSHIELDED, MODULAR CABLE
CHK: M. CHEDER	PART NO: GLF-121-X10-0X0	
ENGINEER:	DWG NO: GLF-121-X10-0X0	
QCT./SALES:	CUSTOMER: I/O INTERCONNECT	REV. K
SA:	SCALE: NONE	SHEET 1 OF 2

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT INC., U.S.A. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.

DWG. NO.	ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
X10-0X0		J	ECN C682	07/24/02	P.S.
		K	ADD NOTE & CHANGE P/N TO REFLECT ROHS COMPLIANT. CHANGE PACKAGING SPEC. PER ACTUAL DATA PER ECN DB22	04/14/05	M.G.



BUNDLE SPECIFICATION

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

4.0 PACKAGING SPECIFICATION

- 4.01 USE CLEAR TAPE TO BUNDLE 25 CABLES TOGETHER AT THE MID SECTION.
- 4.02 PLACE PLASTIC BAG IN SHIPPING BOX, SEE TAB BLOCK FOR PACKAGING QUANTITY PER SHIPPING BOX. CLOSE PLASTIC BAG AND SEAL BOX ALONG 3 SURFACES WITH TAPE.

5.0 PART TO BE ROHS COMPLIANT.

4	533.40	[21.000]	L=13.00' X W=25.00' X H=9.00'	10 BUNDLE, 250 PCS
6	609.60	[24.000]	L=13.00' X W=25.00' X H=9.00'	10 BUNDLE, 250 PCS
8	711.20	[28.000]	L=13.00' X W=30.00' X H=9.00'	5 BUNDLE, 125 PCS
CONDUCTORS	MILLIMETERS	INCHES	DIMENSION MAX.	PACKAGING QUANTITY
NUMBER OF	RETRACTED LENGTH 'R'		OUTSIDE SHIPPING BOX	PER SHIPPING BOX

TABULATION BLOCK

THIRD ANGLE PROJECTION



UNLESS OTHERWISE NOTED:
1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER [INCHES]
2) TOLERANCES:
X.X ± 10.0 [0.39]
X.XX ± 0.25 [0.01]

I/O INTERCONNECT
SANTA ANA, CALIFORNIA

DR. BY JERRY LIN	DATE 04/14/05	TITLE 26 AWG (12/0.12 mm) BARE COPPER, 7.00 FT EXTENDED, NON-UL, UNSHIELDED, MODULAR CABLE
DR. CHECKER		
NO.	PART NO. GLF-121-X10-0X0	
DESIGNER	DWG NO. GLF-121-X10-0X0	
OUT/SALES	CUSTOMER I/O INTERCONNECT	REV. K
SA	SCALE NONE	SHEET 2 OF 2



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>