


3500 SERIES/LOW THERMAL EMF REED RELAYS

3500 Series Low Thermal EMF Reed Relays

The 3500 Series is ideally suited to the needs of Instrumentation, Data Acquisition and Process Control. The specification tables allow you to select the appropriate relay for your particular application. Recommended for use in high accuracy DVM's, Multiplexers and Digital or Analog Multipoint Recorders. If your requirements differ from the selection options, please consult Coto's Factory to discuss a custom reed relay.



3500 Series Features

- ▶ Low Thermal EMF: $< 10 \mu\text{V}$ through $< 0.5 \mu\text{V}$ with 50 nV stability
- ▶ Patented Low Thermal Design. U.S. Patent #4,084,142
- ▶ Low power coils to ensure low thermal EMF
- ▶ High Insulation Resistance - $10^{12}\Omega$
- ▶ Control/Signal isolation of 1500 VDC
- ▶ High reliability, hermetically sealed contacts
- ▶ Form A, Dry or Hg Wetted contacts. High Dielectric Strength
- ▶ Epoxy coated steel shell provides magnetic shielding
- ▶ RoHS compliant (except for 3520)




DIMENSIONS


in Inches (Millimeters)



For Model
3501 & 3540



For Model
3502, 3520 & 3541



Bottom View

Ordering Information

Part Number	XXXX-XX-X1X
Model Number	3501 3502 3520 3540 3541
Coil Voltage	05=5 volts 12=12 volts
Shielding Options²	1=Electrostatic Shield

Thermal EMF Rating

See available ratings in specification table.

- 1= $<10\mu\text{V}$ Hg Wetted Only
- 9= $<5\mu\text{V}$ Dry or Wetted
- 8= $<3\mu\text{V}$ Dry Only
- 7= $<1\mu\text{V}$ Dry Only
- 5= $<0.5\mu\text{V}$ Dry Only

MODEL NUMBER			3501 ²	3502 ²	3520 ^{2,3}	3540 ²	3541 ²
Parameters	Test Conditions	Units	1 Form A	2 Form A	1 Form A Hg Wetted	1 Form A High Voltage	2 Form A High Voltage
Thermal EMF Options	Measured after 5 minutes at nominal coil voltage (Refer to Reed Relay Technical Section for details)	μ V	Individual	Differential	Differential	Individual	Differential
			<5 μ V	<5 μ V	<10 μ V	<5 μ V	<5 μ V
			<3 μ V	<3 μ V	<5 μ V	<3 μ V	<3 μ V
			<1 μ V	<1 μ V	-	-	-
			<0.5 μ V	<0.5 μ V	-	-	-

COIL SPECS.

Nom. Coil Voltage		VDC	5 12	5 12	5 12	5 12	5 12
Coil Resistance	+/- 10%, 25° C	Ω	350 2000	350 2000	200 850	250 1500	250 1500
Operate Voltage	Must Operate by	VDC - Max.	3.8 9.0	3.8 9.0	3.8 9.0	3.8 9.0	3.8 9.0
Release Voltage	Must Release by	VDC - Min.	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0


CONTACT RATINGS

Switching Voltage	Max DC/Peak AC Resist.	Volts	200	200	500	500	500
Switching Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
Carry Current	Max DC/Peak AC Resist.	Amps	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
Contact Rating	Max DC/Peak AC Resist.	Watts	10	10	28	10	10
Life Expectancy-Typical ¹	Signal Level 1.0V, 10mA	x 10 ⁶ Ops.	500	100	1000	100	100
Static Contact Resistance (max. init.)	50mV, 10mA	Ω	0.200	0.100	0.050	0.200	0.100
Dynamic Contact Resistance (max. init.)	0.5V, 50mA at 100 Hz, 1.5 msec	Ω	0.300	0.200	0.100	0.300	0.200

RELAY SPECIFICATIONS

Insulation Resistance (minimum)	Between all Isolated Pins at 100V, 25°C, 40% RH	Ω	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²
Capacitance - Typical	No Shield	pF	3.0	1.7	1.7	3.0	1.7
Across Open Contacts	Shield Guarding	pF	1.9	0.2	0.2	1.9	0.2
Dielectric Strength (minimum)	Between Contacts	VDC/peak AC	700	350	1000	1500	1500
	Contacts to Shield	VDC/peak AC	1000	1000	1000	1000	1000
	Contacts/Shield to Coil	VDC/peak AC	1500	1500	1500	1500	1500
Operate Time - including bounce - Typical	At Nominal Coil Voltage, 30 Hz Square Wave	msec.	0.75	0.75	2.0	1.0	1.0
Release Time - Typical		msec.	0.1	0.1	1.0	0.2	0.2

Top View⁴:
Dot stamped on top of relay refers to pin #1 location
Grid = .1"x.1" (2.54mm x 2.54mm)



Notes:

¹ Consult factory for life expectancy at other switching loads.

² Models 3501 and 3540, optional electrostatic shield is tied to pin #5.

Models 3502, 3520 and 3541, optional electrostatic shield is tied to pin #13.

³ Model 3520 has Hg wetted contacts - position sensitive, must be mounted within 30° of vertical plane. See schematic. Hg content per capsule: Form A, 0.04 grams.

Environmental Ratings:

Storage Temp: -35°C to +100°C; Operating Temp: -20°C to +85°C; Solder Temp: 270°C max; 10 sec. max

All electrical parameters measured at 25°C unless otherwise specified.

Vibration: 20 G's to 2000 Hz; Shock: 50 G's



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>