

Photologic™ Slotted Optical Switches

Types OPB980, OPB990 Series



Features

- Choice of mounting configuration
- Choice of aperture
- Choice of output configuration
- Choice of opaque or IR transmissive shell material
- Data rates to 250 kBaud
- 24" min 26AWG wire leads

Description

The OPB980 and OPB990 series of Photologic™ Photo Integrated Circuit Switches provide optimum flexibility for the design engineer. Building from a standard housing with a .125" wide slot, the user can specify (1) type and polarity of TTL output, (2) discrete shell material, (3) aperture width, and (4) choice of mounting configuration.

The electrical output can be satisfied as either TTL totem pole or TTL open collector. Either may be supplied with inverter or buffer output polarity. All have added stability of a built-in hysteresis amplifier.

Absolute Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Supply Voltage, V_{CC} (Not to exceed 3 sec.)	10V
Storage Temperature Range	-40°C to $+80^\circ\text{C}$
Operating Temperature Range	-40°C to $+70^\circ\text{C}$
Input Diode Power Dissipation	100mW ⁽¹⁾
Output Photologic™ Power Dissipation	200mW ⁽²⁾
Total Device Power Dissipation	300mW ⁽³⁾
Voltage at Output Lead (Open Collector Output)	35V
Diode Forward D.C. Current	40mA
Diode Reverse D.C. Voltage	2V

Notes:

- (1) Derate linearly 2.22mW/ $^\circ\text{C}$ above 25°C .
- (2) Derate linearly 4.44mW/ $^\circ\text{C}$ above 25°C .
- (3) Derate linearly 6.66mW/ $^\circ\text{C}$ above 25°C .
- (4) The OPB980/OPB990 series of switches are terminated with 24 inches of 7 strand 26 AWG, UL 1429 insulated wire on each terminal. Insulation colors and functions are:

RED - IRED Anode	WHITE - V_{CC}
BLACK - IRED Cathode	BLUE - Output
	GREEN - Ground

Other wire lengths and/or colors in addition to customer selected connectors are available. Contact your local representative or call the factory.

- (5) Normal application would be with light source blocked, simulated by $I_F = 0\text{mA}$.
- (6) All parameters tested using pulse techniques.

Housing


All housings are an opaque grade of injection-molded plastic to minimize the assembly's sensitivity to ambient radiation, both visible and near-infrared. Discrete shells (exposed on the parallel faces inside the device throat) are either IR transmissive plastic for applications where aperture contamination may occur or opaque plastic for maximum protection against ambient light.

Types OPB980, OPB990 Series

Electrical Characteristics ($T_A = -40^{\circ}\text{C}$ to $+70^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted).


SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Input Diode						
V_F	Forward Voltage			1.7	V	$I_F = 20\text{ mA}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$
I_R	Reverse Current			100	μA	$V_R = 2.0\text{ V}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$
Output Photologic[®] Sensor						
V_{CC}	Operating D.C. Supply Voltage	4.75		5.25	V	
I_{CCL}	Low Level Supply Current: Buffered Totem-Pole Output Buffered Open-Collector Output			15	mA	$V_{CC} = 5.25\text{ V}$, $I_F = 0\text{ mA}^{(5)}$
	Inverted Totem-Pole Output Inverted Open-Collector Output			15	mA	$V_{CC} = 5.25\text{ V}$, $I_F = 15\text{ mA}$
I_{CCH}	High Level Supply Current: Buffered Totem-Pole Output Buffered Open-Collector Output			15	mA	$V_{CC} = 5.25\text{ V}$, $I_F = 15\text{ mA}$
	Inverted Totem-Pole Output Inverted Open-Collector Output			15	mA	$V_{CC} = 5.25\text{ V}$, $I_F = 0\text{ mA}^{(5)}$
V_{OL}	Low Level Output Voltage: Buffered Totem-Pole Output Buffered Open-Collector Output			0.4	V	$V_{CC} = 4.75\text{ V}$, $I_{OL} = 12.8\text{ mA}$ $I_F = 0\text{ mA}^{(5)}$
	Inverted Totem-Pole Output Inverted Open-Collector Output			0.4	V	$V_{CC} = 4.75\text{ V}$, $I_{OL} = 12.8\text{ mA}$ $I_F = 15\text{ mA}$
V_{OH}	High Level Output Voltage: Buffered Totem-Pole Output	2.4			V	$V_{CC} = 4.75\text{ V}$, $I_{OH} = -800\text{ }\mu\text{A}$ $I_F = 15\text{ mA}$
	Inverted Totem-Pole Output	2.4			V	$V_{CC} = 4.75\text{ V}$, $I_{OH} = -800\text{ }\mu\text{A}$ $I_F = 0\text{ mA}^{(5)}$
I_{OH}	High Level Output Current: Buffered Open-Collector Output			100	μA	$V_{CC} = 4.75\text{ V}$, $V_{OH} = 30\text{ V}$, $I_F = 15\text{ mA}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$
	Inverted Open-Collector Output			100	μA	$V_{CC} = 4.75\text{ V}$, $V_{OH} = 30\text{ V}$, $I_F = 0\text{ mA}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$
$I_F(+)$	LED Positive-Going Threshold Current			15	mA	$V_{CC} = 5.0\text{ V}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$
$I_F(+)/I_F(-)$	Hysteresis		2.0			$V_{CC} = 5.0\text{ V}$
I_{OS}	Short Circuit Output Current: Buffered Totem-Pole Output "11" Series	-15		-60	mA	$V_{CC} = 5.25\text{ V}$, $I_F = 15\text{ mA}$ Output = GND
	Inverted Totem-Pole Output "11" Series	-30		-60	mA	$V_{CC} = 5.25$, $I_F = 0\text{ mA}$ Output = GND

Types OPB980, OPB990 Series




DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)

Package N




DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)

Package L



DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)

Package P



DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)

PART NUMBER GUIDE

OPB 9 X X X X X

Optek Assembly		Aperture Width In Front of Sensor 5 = 0.050" 1= 0.010"
Photologic™ Photo Integrated Circuit Sensor Family		Aperture Width In Front of Emitter 5 = 0.050" 1= 0.010"
Discrete Shell Material Designation		Mounting Configurations
8 - Base Mount IR Transmissive Plastic Discrete Shell With Wire Termination		T - Both Mounting Tabs N - No Mounting Tabs L - Single Mounting Tab Emitter Side
9 - Base Mount Opaque Plastic Discrete Shell With Wire Termination		P - Single Mounting Tab Photologic™ Side

Electrical Specification Variations

- 0 - Buffered Totem-Pole Output
- 1 - Buffered Open-Collector Output
- 2 - Inverted Totem-Pole Output
- 3 - Inverted Open-Collector Output



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>