

Model 3022 Accelerometer



Piezoresistive MEMS
DC Response
Circuit Board Mountable
Low Cost

The **Model 3022** is a silicon MEMS accelerometer in a Wheatstone bridge configuration. The accelerometer is packaged on a ceramic substrate with an epoxy sealed ceramic cover and is designed for adhesive mounting. The accelerometer is offered in ranges from $\pm 2g$ to $\pm 200g$ range and provides a flat frequency response to minimum 2000Hz. The silicon MEMS sensor is gas damped and incorporates over-range stops for high-g shock protection.


For a similar accelerometer designed for bolt mounting, see the [Model 3028](#).

FEATURES



- Adhesive Mounted
- $\pm 0.5\%$ Non-linearity
- Open Wheatstone Bridge
- DC Response
- Gas Damping
- Built-in Overrange Stops
- Low Power Consumption

APPLICATIONS

- Vibration & Shock Monitoring
- Motion Control
- Impact & Shock Testing
- Modal Analysis
- Embedded Applications
- Machinery



Dimensions



Model 3022 Accelerometer

Performance Specifications

All values are typical at +24°C, 100Hz and 5Vdc excitation unless otherwise stated. Measurement Specialties reserves the right to update and change these specifications without notice. Measurement Specialties' family of [DC Response Embedded Accelerometers](#) are used for vibration/shock monitoring, structural analysis, motion control, impact testing, and transportation study. These MEMS sensors feature internal gas damping and outstanding shock survivability.

Parameters

DYNAMIC

	±2	±5	±10	±20	±50	±100	±200	Notes
Range (g)	±2	±5	±10	±20	±50	±100	±200	
Sensitivity (mV/g) ¹	8.0-20.0	6.0-15.0	3.0-6.0	1.5-3.0	0.6-1.5	0.3-0.6	0.15-0.3	@5Vdc Excitation
Frequency Response (Hz)	0-150	0-250	0-400	0-600	0-1000	0-1500	0-2000	±5%
Natural Frequency (Hz)	700	800	1000	1500	4000	6000	8000	
Non-Linearity (%FSO)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	
Transverse Sensitivity (%)	3	3	3	3	3	3	3	
Damping Ratio	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	
Shock Limit (g)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	

ELECTRICAL

Zero Acceleration Output (mV)	±25	±25	±25	±25	±25	±25	±25	Differential
Excitation Voltage (Vdc)	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10	2 to 10	
Input Resistance (Ω)	2500-6500	2500-6500	2500-6500	2500-6500	2500-6500	2500-6500	2500-6500	
Output Resistance (Ω)	2500-6500	2500-6500	2500-6500	2500-6500	2500-6500	2500-6500	2500-6500	
Insulation Resistance (MΩ)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	@50Vdc
Residual Noise (μV RMS)	10	10	10	10	10	10	10	Maximum
Ground Isolation	Isolated from Mounting Surface							

ENVIRONMENTAL

Thermal Zero Shift (%FSO/°C)	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	Typical
Thermal Sensitivity Shift (%/°C)	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	Typical
Operating Temperature (°C)	-40 to +125							
Compensated Temperature (°C)	Not Compensated							See Note 2
Storage Temperature (°C)	-40 to +125							

PHYSICAL

Case Material	Ceramic
Weight (grams)	3.1
Mounting	Adhesive or solder

¹ Output is ratiometric to excitation voltage

² Order model 3022-XXX-10254 for temperature compensation resistor values included in the calibration certificate.

The information in this sheet has been carefully reviewed and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Furthermore, this information does not convey to the purchaser of such devices any license under the patent rights to the manufacturer. Measurement Specialties, Inc. reserves the right to make changes without further notice to any product herein. Measurement Specialties, Inc. makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its product for any particular purpose, nor does Measurement Specialties, Inc. assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit and specifically disclaims any and all liability, including without limitation consequential or incidental damages. Typical parameters can and do vary in different applications. All operating parameters must be validated for each customer application by customer's technical experts. Measurement Specialties, Inc. does not convey any license under its patent rights nor the rights of others.

Ordering Info

PART NUMBERING Model Number+Range+Electrical Connection

3022-GGG-P

| |
 | |____ Electrical Connection (P=pins, N=solder pads)
 |____ Range (010 is 10g)

Example: 3022-010-P
Model 3022, 10g, Pins



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>