

MH5 SERIES

105°C 5mm Height.


◆FEATURES

- RoHS compliance.

MH5

Long Life

ML



◆SPECIFICATIONS

Items	Characteristics																											
Category Temperature Range	-40~+105℃																											
Rated Voltage Range	6.3~50V.DC																											
Capacitance Tolerance	±20% (20℃, 120Hz)																											
Leakage Current(MAX)	I=0.01CV or 3 μA whichever is greater. (After 2 minutes application of rated voltage) I=Leakage Current(μA) C=Rated Capacitance(μF) V=Rated Voltage(V)																											
Dissipation Factor(MAX) (tan δ)	<table><tr><td>Rated Voltage (V)</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>tan δ</td><td>0.28</td><td>0.24</td><td>0.20</td><td>0.16</td><td>0.13</td><td>0.12</td></tr></table> (20℃, 120Hz)							Rated Voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	tan δ	0.28	0.24	0.20	0.16	0.13	0.12							
Rated Voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50																						
tan δ	0.28	0.24	0.20	0.16	0.13	0.12																						
Endurance	After applying rated voltage with rated ripple current for 1000 hrs at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. <table><tr><td>Capacitance Change</td><td colspan="6">Within ±25% of the initial value.</td></tr><tr><td>Dissipation Factor</td><td colspan="6">Not more than 200% of the specified value.</td></tr><tr><td>Leakage Current</td><td colspan="6">Not more than the specified value.</td></tr></table>							Capacitance Change	Within ±25% of the initial value.						Dissipation Factor	Not more than 200% of the specified value.						Leakage Current	Not more than the specified value.					
Capacitance Change	Within ±25% of the initial value.																											
Dissipation Factor	Not more than 200% of the specified value.																											
Leakage Current	Not more than the specified value.																											
Low Temperature Stability Impedance Ratio(MAX)	<table><tr><td>Rated Voltage (V)</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Z(-40℃)/Z(20℃)</td><td>8</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> (120Hz)							Rated Voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	Z(-25℃)/Z(20℃)	3	3	2	2	2	2	Z(-40℃)/Z(20℃)	8	5	4	3	3	3
Rated Voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50																						
Z(-25℃)/Z(20℃)	3	3	2	2	2	2																						
Z(-40℃)/Z(20℃)	8	5	4	3	3	3																						

◆MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

Frequency coefficient


Frequency (Hz)		60 (50)	120	500	1k	10k≤
Coefficient	0.1~1 μF	0.50	1.0	1.20	1.30	1.50
	2.2~4.7 μF	0.65	1.0	1.20	1.30	1.50
	10~47 μF	0.8	1.0	1.20	1.30	1.50
	100 μF	0.8	1.0	1.10	1.15	1.20

◆PART NUMBER

 MH5 D×L
 Rated Voltage Series Rated Capacitance Capacitance Tolerance Option Lead Forming Case Size

◆DIMENSIONS

(mm)



◆STANDARD SIZE, RATED RIPPLE CURRENT

Size $\phi D \times L$ (mm), Ripple Current (mA r.m.s./105°C, 120Hz)

Cap (μF) \ WV (V.DC)	6.3 (0J)		10 (1A)		16 (1C)		25 (1E)		35 (1V)		50 (1H)	
	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple	Size	Ripple
0.1											4×5	1
0.22											4×5	2
0.33											4×5	3
0.47											4×5	4
1											4×5	8
2.2											4×5	13
3.3											4×5	14
4.7									4×5	17	5×5	18
10					4×5	20	5×5	22	5×5	24	6.3×5	28
22	4×5	23	5×5	28	5×5	31	6.3×5	44	6.3×5	48		
33	5×5	30	5×5	34	6.3×5	48	6.3×5	48				
47	5×5	37	6.3×5	52	6.3×5	56	6.3×5	56				
100	6.3×5	57	6.3×5	62	6.3×5	62						



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>