Technology to Inspire Innovation

JAE

Transportation

Socket Housing: **IL-AG5-#S- S3C1**

Pin housing: **IL-AG5-#P- S3C1**

IL-AG5-#P- S3L2

S: single row
D: double row

L: right angle
T: straight

Contacts: IL-AG5-C1-5000 (socket)
IL-AG5-PC1-5000 (pin)

Hand tool: CT150-1-AG5
Semi auto: 3502-AG5-2
Automatic: 350-AG5-3B

Socket housing: **MX1900#S51**

Pin housing: **MX1900#P51**

1: Black
2: Gray

Contacts: MX19S10K451 (socket)
MX19P10K451 (pin)
Dummy pin: MX19000XD1

Hand Tool: CT150-4C-MX19
Semi auto: 3502-MX19-2B

Socket housing: **MX23A##SF1**

Pin header: **MX23A##NF1**

Front cap: **MX23A##XF1**

1: Standard
2: Reverse

Contacts: M23S05K351
Dummy pin: M120-55780

Hand tool: CT160-3B-MX23
Semi auto: 350-MX23-2

Socket housing: **MX340##SF1** Pin header: **MX340##UF1**

U: Straight
N: Angled

1: 3-24 pos
2: 28-40 pos

Contacts	Hand Tool	Semi auto	Automatic
M34S75C4F1	CT150-2-MX34	350-MX34D-2	350-MX34B-3B
M34S75C4F2	CT150-1-MX34	350-MX34D-2	350-MX34B-3B
M34S75C4F3	N/A	350-MX34C-2	350-MX34C-3B
M34S75C4F4	N/A	350-MX34C-2	350-MX34C-3B

Board Mounting Receptacle: **MX39004NQ1**

USB Harness: **MX45004S0008397** **(150mm)**

Socket housing: **MX3600#SQ3**

Pin housing: **MX3600#PQ3**

Front cap: **MX36004XF3**

Contacts: M36S08K4Q3 (socket)
M36P08K4Q3 (pin)

Semi auto: 350-MX36-2
Automatic: 350-MX36-3B

Socket housing: **MX37004SP3**

Pin housing: **MX37004PP3**

	Socket	Pin
Contacts:	M37S07K4P3	M37P75C4P3
Semi Auto:	350-MX37S-2	350-MX37P-2
Automatic:	350-MX37S-3B	350-MX37S-3B

Socket housing: **MX44###SF1**

Pin header: **MX44###NF1**

Retainer: **MX44###XR1**

Wire seal: **MX44000XP1**

Wire O.D.
1, 1.4-1.5mm
2: 1.6-1.7mm

Contacts: M44S05K4F1

Hand Tool: CT150-2-MX44
Semi Auto: 3502-MX44-2

Socket housing: **MX31 ### SG A**

31, 34, 35 pos

Modification code

Pin header: **MX31 ### N F D**

70, 104. 135 pos

Modification code

F: All Sn plated contacts
Q: Selective gold plated contacts

Contacts	Wire (AWG)	Semi Auto	Automatic
M31S07K4FA (Sn, signal)	#22-20	350-MX31A-2	350-MX31A-3B
M31S07K4QA (Au, signal)	#22-20	350-MX31A-2	350-MX31A-3B
M31S07K4FB (Sn, signal)	#24	350-MX31A-2	350-MX1A-3B
M31S05K3FA (Sn, power)	#18-16	350-MX31B-2	350-MX31B-3B
M31S05K4FA (Sn, power)	#22-18	350-MX31B-2	350-MX31B-3B
M31S05K4QA (Au, power)	#22-18	350-MX31B-2	350-MX31B-3B

Series	IL-AG5	MX19	MX23A	MX31	MX34	MX36	MX37	MX39/MX45	MX44
Photo									
Pitch	2.5mm	2.5mm	2.5mm	Signal: 2.2mm Power: 3.2mm	2.2mm	2.5mm	2.2mm	2.2mm	3.5mm
Wire Size	AWG #22-18 AV,AVS,AVSS: 0.3 to 0.5mm^2 AVS, AVSS: 0.85mm^2	AWG #22-20 CAVS: 0.3 to 0.5mm^2 AVSS: 0.5mm^2	AWG #22-16 AVSS, AVS: 0.5 to 1.25mm^2	Signal: AWG #22-20 Power: AWG #22-16 Signal: AVS, AVSS, AVX 0.3 to 0.5mm^2 Power: AVS, AVSS AVX 0.3 to 1.25mm^2	AWG #22-20 AVSS: 0.3, 0.5mm^2 CHFUS: 0.22 to 0.35mm^2, 0.5 to 0.75mm^2 CAN SD: 0.35mm^2	AWG #20 AVSS 0.5, AVSS 0.5F, AVSSX 0.5f, TVSSX 0.5f	AWG #20 AVSS 0.5, AVSS 0.5F, AVSSX 0.5f, TVSSX 0.5f	AWG #28 Twin Ax	AWG #22-20 AVSS 0.3 to 0.5mm^2
Pin Count	1 row: 4,5,6, 7,10 2 rows: 14,16, 18,22,30	2, 4	12, 18, 26, 34, 36,40	Pin: 70,98,104,135 Socket: 31,34,35	3,5,7,12,16,20, 24,28,32,36,40	2, 4	4	4	2, 4, 6
Current Rating	3A	5A	3A	Signal: 2.2A Power: 5.7A	3A	3A	3A	500mA	3A
Operating Temperature	-40 ~ +85 ^oC	-40 ~ +85 ^oC	-40 ~ +125 ^oC	-40 ~ +85 ^oC	-40 ~ +85 ^oC	-40 ~ +105 ^oC	-40 ~ +105 ^oC	-40 ~ +85 ^oC	-40 ~ +125 ^oC
Application	Cable to Cable/ Board to Cable	Cable to Cable	Board to Cable	Board to Cable	Board to Cable	Cable to Cable	Cable to Cable	Cable to Cable/ Board to Cable	Board to Cable
Features	Mechanical lock system enabling complete mating. Secondary lock mechanism to ensure correct terminal retention. Simplified crimp type termination.	Waterproof. Mechanical lock system. Grommet seal. Terminals have low insertion force and stress dispersion. Rear cover protects the grommet from damage.	Waterproof. Low profile. Available in reverse mount type. Retainer detects incomplete insertion of socket contact.	Mechanical lock system with audible click. Socket side contact designed with secondary lock. Simplified crimp type termination.	Lightweight. Mating and unmating force less than 80N. Closed box socket contact increases mechanical strength. Preset retainer allows easy wire harness assembly.	Waterproof. Spring separates connectors if not correctly mated. Shorting contact eliminates static discharge. Retainer detects incomplete insertion of socket contact.	Mechanical complete mating method. Spring separates connector if not correctly mated. Shorting contact eliminates static discharge. Retainer detects incomplete insertion.	USB 2.0 compatible. Sold as a complete harness with USB standard receptacle.	Single contact waterproof. Compact size. Improved vibration resistance by vibration absorption function of rubber. Secondary lock mechanism.

Copyright © 2012 JAE Electronics, Inc.

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD
ANALOG DEVICES
BOURNS
Coilcraft
élantec Semiconductor, Inc.
HARRIS
Infineon
JRC
MICREL
MOTOROLA
nichicon
PHILIPS
ROHM
SGS-THOMSON
Sipex
TAIYO YUDEN
TOKO
ZILOG
Winbond
Allegro
ATMEL
BURR - BROWN
EXAR
HITACHI
intel
Lattice
muRata
OKI
QUALCOMM
SAMSUNG
SHARP
SONY
TDK
TOSHIBA
KYOCERA
ALTERA
AVX
CITILYST
CYPRESS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
HOLTEK
International IOR Rectifier
LINEAR TECHNOLOGY
MITSUBISHI
National Semiconductor
ON Semiconductor
REALTEK
SANYO
SHINDENGEN
SGS
TECCOR
TUNDRA
XILINX
Amphenol
Bay Linear
CIRRUS LOGIC
DALLAS
FUJITSU
IDT
intersil
MAXIM
molex
NEC
Panasonic
RENESAS
SII
SIEMENS
ST
Texas Instruments
VISHAY
ZETEX SEMICONDUCTORS

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/