

MBK 5/E

Order No.: 1415076



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1415076>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Screw connection, Cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Width: 6.2 mm, Color: gray, Mounting type: NS 15

Commercial data

EAN	4017918021368
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.00795 KG
Catalog page information	Page 125 (CL-2002)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA

Inflammability class acc. to UL 94	V0
------------------------------------	----

Dimensions

Width	6.2 mm
Length	28 mm

Technical data

Maximum load current	32 A (with 4 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal current I _N	32 A
Nominal voltage U _N	500 V
Open side panel	ja

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	1.5 mm ²

2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1.5 mm ²
Type of connection	Screw connection
Stripping length	8 mm
Internal cylindrical gage	A4
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.6 Nm
Tightening torque max	0.8 Nm

Certificates / Approvals



Certification

BV, CSA, CUL, DNV, GOST, PRS, RS, UL

CSA

Nominal voltage U_N	300 V
Nominal current I_N	40 A
AWG/kcmil	28-10

CUL

Nominal voltage U_N	300 V
Nominal current I_N	30 A
AWG/kcmil	26-10

UL




Nominal voltage U_N	600 V
Nominal current I_N	30 A
AWG/kcmil	26-10

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
1413227	ATP-MBK	Partition plate, Length: 42.5 mm, Width: 2.5 mm, Height: 41 mm, Color: gray
1415021	D-MBK/E	End cover, Length: 28 mm, Width: 1 mm, Height: 26.2 mm, Color: gray
1401637	E-MBK	End bracket, width: 6.2 mm, color: gray
0201595	FB-150 METER	Cross connection rail, for fixed bridging of identical inputs and outputs, made of Cu, nickel-plated, 1 m long
1401763	NS 15 AL PERF 2000MM	DIN rail, material: Aluminum, perforated, height 5.5 mm, width 15 mm, length: 2 m
1401682	NS 15 PERF 2000MM	DIN rail, material: steel, perforated, height 5.5 mm, width 15 mm, length: 2 m
1401695	NS 15 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 5.5 mm, width 15 mm, length: 2 m
2770215	TS-KK 3	Separating plate, Color: gray
Bridges		
0201155	EB 2- 6	Cross connector/bridge, Number of positions: 2, Color: gray
0201142	EB 3- 6	Cross connector/bridge, Number of positions: 3, Color: gray
0201139	EB 10- 6	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: gray
0203250	FBI 10- 6	Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: silver
0201650	FBI 100- 6	Cross connector/bridge, Number of positions: 100, Color: aluminum
0201867	FBI 20- 6	Cross connector/bridge, Number of positions: 20, Color: aluminum
1302338	IS-K 4	Bridge bar isolator, Color: gray
0301505	ISSBI 10- 6	Switching jumper, Number of positions: 10, Color: silver
1413230	SBRN 2-7	Cross connector/bridge, Color: silver
1415238	SBRN 2-9	Switching bridge, 2-pos.
Marking		
1400146	BNB-ZB 6,2:SO/CMS	BNB Zack strip, special printing, 10-section, divisible, marking according to customer requirements
Plug/Adapter		
0601292	PSB 3/10/4	Female test connector, Color: silver
0201304	PSBJ 3/13/4	Female test connector, Color: silver
0201647	RPS	Reducing plug, Color: gray

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



1 = cover

2 = fixed bridge, for cross-connections in the terminal center, screw heads with insulating collar

3 = fixed bridge, for cross-connections in the terminal center, with crimped-on rollers

4 = insertion bridge

5 = isolator bridge bar

6 = bridge bar isolator

7 = switch bar for 2 terminal blocks

8 = separating plate

9 = partition plate

10 = test plug socket

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>