



Model 98 - 3100 series

Definite Purpose Contactor 3-pole, 20-40 FLA AC Coil

UL File E75492

CE File EN60947-4-1:1991
IEC 947-4-1

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

Features

- 3-pole contactors.
- Industry-standard mounting plate.
- Optional interlock/auxiliary switches available.
- Manual test button is standard.
- Coil dust cover helps keep dust and dirt away from magnet and coil area.
- Double E magnet system provides optimal performance.

Contact Data @ 25°C

Arrangements: 3 Form X (3PST-NO-DM).

Maximum Ratings: See Contact Ratings Table.

Material: Silver Cadmium Oxide.

Coil Data @ 25°C

Voltage: 24 - 480 VAC, 50/60 Hz. See Coil Data Table below.

Insulation Class: UL Class B (130°C).

Duty Cycle: Continuous.

Environmental Data

Temperature Range: Storage and Operating: -40°C – +65°C.

Flammability: UL 94-HB housing.

Mechanical Data

Contact Termination:

20, 25, 30 FLA Models

Type: #10-32 Screw with quad 0.250" (6.35 mm) quick connects.

Wire Size: 16-8 AWG (Stranding must be split for 8 AWG wire.)

Tightening Torque: 25 in.-lbs.

40 FLA Models

Type: Box Lug with dual 0.250" (6.35 mm) quick connects.

Wire Size: 14-4 Cu/Al AWG

Tightening Torque: 40 in.-lbs.

Coil Termination: Dual 0.250" (6.35 mm) quick connects, standard.

A 0.250" quick connect and a #6-32 screw, optional.

Arc Cover: Optional on 20-30 FLA models, standard on 40 FLA models.

Weight: 16 oz. (455 g) approximately

Contact Ratings

Full Load Amps	Number of Poles	Line Voltage	Locked Rotor Amps	Resistive Amps Rating	Maximum Horsepower		
					Voltage	Single Phase	Three Phase
20	3	240/277	120	30	110/120	1.5	-
		480	100	30	200/240	3	7.5
		600	80	30	480/600	-	7.5
25	3	240/277	150	35	110/120	2	-
		480	125	35	200/208	-	7.5
		600	100	35	240/277	5	10
					480	-	15
30	3	240/277	180	40	110/120	2	-
		480	150	40	200/208	-	10
		600	120	40	240/277	5	10
					480	-	15
40	3	240/277	240	50	110/120	3	-
		480	200	50	200/208	-	10
		600	160	50	240/277	7.5	10
					480	-	20
					600	-	25

Coil Data

Nominal Coil Voltage	24	120	208/240	277	480
Maximum Pickup Volts	18	88	177	220	384
Drop-Out Volts Range	6 -15	20 - 70	40 - 140	65 - 185	150 - 270
Nominal Inrush VA @ 50 Hz	60	60	60	60	65
Nominal Inrush VA @ 60 Hz	53	53	53	53	53
Nominal Sealed VA @ 50 Hz	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Nominal Sealed VA @ 60 Hz	5	5	5	5	5
Nominal DC Resistance - Ohms	7	180	720	950	3100


Ordering Information

Typical Part No. ►	3100	-	30	Q	9	999	
1. Series: 3100 = 3-pole, 20-40 FLA contactor							
2. Packaging: Y = Individual Pack - = Bulk Pack A-ZZZ = Customer specific information (assigned by factory)							
3. Pole Configuration: 30 = 3 Form X (3PST-NO-DM)							
4. Coil Voltage (50/60 Hz.): Q = 24VAC U = 208/240VAC H = 480VAC J = 120VAC, molded M = 277VAC, molded T = 120VAC V = 277VAC I = 24VAC, molded K = 208/240VAC, molded W = 480VAC, molded							
5. Contact Ratings (Inductive): 7 = 20 FLA 8 = 25 FLA 9 = 30 FLA 10 = 40 FLA							
6. Customer ID Suffix: 999 = Standard Model 000-998 = Factory assigned customer ID							
7. Option Code: Leave Blank = No customer-specific options A - ZZ = Factory assigned customer-specific options.							

Standard part numbers listed below are more likely to be available from stock.

3100-30Q9999CY 3100-30U9999CY 3100-30T10999CG
 3100-30T9999CY 3100-30Q10999CG 3100-30U10999CG

Outline Dimensions



Termination Options



Standard on 20, 25, 30, 35 FLA
 #10-32 Combination Phillips, Slotted & 5/16 Hex Head #12 Washer


Special on 20, 25, 30, 35 FLA
 #10-32 Sems Screw with Pressure Plate

Standard on 40 FLA
 Lug accepts 14-4 Cu/Al AWG

ORDERING NOTE: "Standard" terminals need not be specified in the "Ordering Information" chart above. "Special" terminals are offered on a special order basis. Special order items may be subject to extended leadtimes and significant minimum order quantities. Your Tyco Electronics sales engineer must consult with the factory before providing price and availability information regarding items with these options.

Auxiliary Switches

Various interlock / auxiliary switches are available for the Model 98 contactor. All auxiliary switches for the Model 98 are snap-on design, no tools required.



ONE SPDT
SWITCH
PER SIDE

TWO SPDT
SWITCHES
PER SIDE

1 N/O / 1 N/C

Footnotes: Ratings of Auxiliary Interlocks / Switches

(1) Contact Rating Single Circuit NO or NC and two circuit NO/NC:

	120V	240V	480V	600V
Amperes - Break	3.0	1.5	0.75	0.6
Amperes - Make	30	15	7.5	6
Amperes - Continuous	10	10	10	10

(2) Contact Rating SPDT (337):

10A, 1/3 HP, 125 or 250 VAC
 1/2A, 125 VDC; 1/4A, 250 VDC;
 4A 120 VAC on Lamp Load

Equipped with 0.250" (6.35) Quick Connect Terminals

Description	Factory Modifications		Field Added Kits	
	Contact Config.	Kit Catalog Number	Number of Kits Required	
Single unit interlock configurations listed.	1 0	98220-303	1	
Maximum of two. (One on each side.)	0 1	98220-331	1	
	1 1	98220-332	1	
	2 0	98220-303	2	
	0 2	98220-331	2	
See footnote (1) for ratings.	2 2	98220-332	2	
SPDT Circuit	1 1	98220-337	1	
(Either one or two switches per side.)	2 2	98220-338	1	
See footnote (2) for ratings.	2 2	98220-337	2	
SPDT Dry Circuit	4 4	98220-338	2	
	1 1	98220-341	1	
0.1 amp max.	2 2	98220-340	1	
Gold Flashed Contacts	4 4	98220-340	2	

Equipped with #6-32 Screw Terminals & Saddle Clamps

Description	Factory Modifications		Field Added Kits	
	Contact Config.	Kit Catalog Number	Number of Kits Required	
Single unit interlock configurations listed.	1 0	98220-303	1	
Maximum of two. (One on each side.)	0 1	98220-331	1	
	1 1	98220-332	1	
	2 0	98220-303	2	
	0 2	98220-331	2	
See footnote (1) for ratings.	2 2	98220-332	2	



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>