

DRAWING NO.	
C - 134-1018-001/010	
0	REVISIONS
ENGINEERING RELEASE	
1	9-11-98 R H R ECN 45831



1. SPECIFICATIONS:

IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0-6 GHz
VSWR: 1.03, 0.3F MAX (F IN GHz)
WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 10000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE: - INITIAL 5 MILLIOHM MAX, AFTER
CENTER CONTACT - ENVIRONMENTAL 8 MILLIOHM MAX
OUTER CONDUCTOR - GOLD PLATED INITIAL 1 MILLIOHM MAX, AFTER
ENVIRONMENTAL 1.5 MILLIOHM MAX

BRAID TO BODY - NOT APPLICABLE
CORONA LEVEL: 256 VOLTS MINIMUM AT 70,000 FEET
INSERTION LOSS: -1 dB MAX AT 1 GHz
RF LEAKAGE: -50 dB AT 2.5 GHz
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 700 VRMS AT 4 AND 7 MHZ

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE FORCE (MCX): 3.4 LBS MAX ENGAGEMENT
5 LBS TYPICAL DISENGAGEMENT
ENGAGE/DISENGAGE TORQUE (SMA): 2 IN LBS MAX
MATING TORQUE (SMA): 7-10 IN LBS MAX
CONTACT RETENTION FORCE: 6 LBS MIN
CONTACT RETENTION TORQUE: NOT APPLICABLE
COUPLING NUT RETENTION (SMA): 6 IN LBS MIN
CABLE ACCEPTABILITY: NOT APPLICABLE
CABLE HEX CRIMP SIZE: NOT APPLICABLE
CABLE RETENTION: NOT APPLICABLE
DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-C-39012)
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION F
OPERATING TEMPERATURE: -55 DEG C TO 165 DEG C
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION B
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B
MOISTURE: MIL-STD-202, METHOD 106

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY T.A.KARI		DATE 7-24-98		 289 Johnson Ave. P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093-0332	
DECIMALS _____ mm .XX _____ .XXX REF _____		CHECKED BY _____		DATE _____		TITLE ASSEMBLY, ADAPTER BETWEEN SERIES SMA PLUG TO MCX JACK	
MATL _____		APPROVED BY TAK		DATE 9-16-98			
FINISH _____		APPROVED BY RJB		DATE 9-24-98			
RELEASE DATE _____				CODE NO. _____		DRAWING NO. C - 134-1018-001/010	
				SCALE 10:1		U/M INCH SHEET 2 OF 2	



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>