

Type HOLCO Series

Key Features

- Ultra Precision - Down To 0.05%
- Matched Sets Available To 2ppm/°C
- High Pulse Withstand
- Low Reactance
- Low TCR - Down To 5ppm/°C
- Long Term Stability
- Up To 1 Watt At 70°C
- Released To CECC 40101 004, 030 And 804



The Holco range of Precision Metal Film Resistors meets the requirement for economically priced components for industrial and military applications. The manufacturing facility utilises closely controlled production processes including the sputter coating of metal alloy films to ceramic substrates, and laser spiralling to achieve close tolerance and high stability resistors. An epoxy coating is applied for environmental and mechanical protection. Commercially the Series is available in two case sizes, from 1 ohm to 4M ohms, tolerances from 0.05% to 1% and TCR's from 5ppm/°C to 100ppm/°C. Offered with release to BS CECC 40101 004, 030 and 804 the H8 is available via distribution.

Characteristics - Electrical

| | H4P | H4 | H8 | |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|
| BS CECC 40101 004 | | | | |
| Style: | | K | H | J |
| Power Rating at 70°C: | | 0.25W | 0.063W | 0.125W |
| Temperature Rise (max): | | 32°C | 14°C | 28°C |
| Limiting Element Voltage: | | 250V | 200V | 200V |
| BS CECC 40101 030 | | | | |
| Style: | | J | H | |
| Power Rating at 125°C: | | 0.125W | 0.1W | |
| Temperature Rise (max): | | 30°C | 30°C | |
| Limiting Element Voltage: | | 250V | 200V | |
| BS CECC 40101 804 | | | | |
| Style: | | B | A | |
| Power Rating at 125°C: | | 0.25W | 0.125W | |
| Limiting Element Voltage: | | 250V | 200V | |
| Commercial Ratings | | | | |
| Power Rating at 70°C: | 1.0W | 0.5W | 0.25W | |
| Temperature Rise: | 70°C | 55°C | 40°C | |
| Limiting Element Voltage: | 500V | 350V | 350V | |

General Data

| | |
|----------------------------|--|
| Lead Material: | Solderability to BS CECC 40101 004 Para 4.15.1 |
| Encapsulation: | Conformal Epoxy Coating |
| Resistor Marking: | Legend printed in accordance with CECC 40000 Para 2.4 |
| Solvent Resistance: | The epoxy coating and print will withstand the action of all commonly used industrial cleansing solvents |

Type HOLCO Series

Temperature Coefficient / Tolerance Ranges

| TCR ppm/°C | H4P | | | H4 | | | H8 | | |
|---------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| | 0.05% | 0.1%-0.25% | 0.5%-1.0% | 0.05% | 0.1%-0.25% | 0.5%-1.0% | 0.05% | 0.1%-0.25% | 0.5%-1.0% |
| 5 | 10R-500K | 10R-500K | 10R-500K | 10R-500K | 10R-500K | 10R-500K | 10R-500K | 10R-500K | 10R-500K |
| 10 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 |
| 15 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 | 10R-1M0 |
| 25 | 10R-1M0 | 10R-2M0 | 10R-2M0 | 10R-1M0 | 10R-2M0 | 10R-2M0 | 10R-1M0 | 10R-2M0 | 10R-2M0 |
| 50 | 10R-1M0 | 10R-2M0 | 10R-4M0 | 10R-1M0 | 10R-2M0 | 10R-4M0 | 10R-1M0 | 10R-2M0 | 10R-4M0 |
| 100 | 10R-1M0 | 1R0-2M0 | 1R0-4M0 | 10R-1M0 | 1R0-2M0 | 1R0-4M0 | 10R-1M0 | 1R0-2M0 | 1R0-4M0 |

Approved Value Ranges 40101-004, 40101-030

| Type | Style 004 | Style 030 | Z 100ppm | C 50ppm | D 25ppm | Y 15ppm |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| H4 | K | J | 10R-1M0 | 49R9-1M0 | 49R9-1M0 | 49R9-1M0 |
| H8 | HJ | H | 10R-1M0 | 49R9-1M0 | 49R9-1M0 | 49R9-1M0 |

Tolerances 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%

40101-804

| Type | Style | C 50ppm | D 25ppm | T 15ppm |
|------|-------|------------|------------|------------|
| H4 | B | 49R9-1M0 | 49R9-1M0 | 49R9-1M0 |
| H8 | A | 49R9-1M0 | 49R9-1M0 | 49R9-1M0 |

Tolerances 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%

Characteristics - Electrical

| | Typical Data | Reference |
|--|------------------------------------|--|
| Voltage Coefficient of Resistance (Between 10% and Full Rated Voltage) | Less Than 5ppm/Volt Applied | n/a |
| Insulation Resistance at 500 Volts | Greater Than 10 ¹² Ohms | n/a |
| Resistance to Soldering Heat (260°C for 10 Secs.) | Less Than 0.05% | BS CECC 40101 004 Para 4.15.2 |
| Short Term Overload (6.25 Times Rated BS CECC Wattage for 5 Seconds) | Less Than 0.06% | BS CECC 40101 004 Para 4.11 |
| Ambient Temperature Range | -55°C to +155°C | BS CECC 40101 004, BS CECC 40101 030 & Commercial |
| Rapid Change of Temperature (-55°C to +155°C, 5 cycles) | Less Than 0.04% | BS CECC 40101 004 Para 4.16 |
| Shelf Life (at Normal Room Temp.) | Less Than 0.05% Per Annum | n/a |
| Vibration (10-500 HZ, Amplitude 0.75mm, or Acceleration 98m/s² which is less severe, sweep duration 6 hours) | Less Than 0.04% | BS CECC 40101 004 Para 4.19 |
| Vibration (55-2000 Hz Simple Harmonic Motion, Max. Acceleration 98m/s², Duration 35±5 Minutes) | Less Than 0.04% | MIL STD 202 METHOD 204-C |
| Bump (390m/s², 4000 Bumps) | Less Than 0.03% | BS 2011 Part 2.1 Eb 1977 (1984) |
| Load Stability | See Graphs | n/a |
| Damp Heat Steady State | See Graph | BS CECC 40101 004 Para 4.21 |

Type HOLCO Series

Dimensions

To prevent damage to the components conformal coating, the leads should be adequately supported during the forming process



| | H4P | H4 | H8 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Body Length (L) maximum: | 10.0 mm | 10.0 mm | 7.20 mm |
| Body Diameter (D) maximum: | 3.70 mm | 3.70 mm | 2.50 mm |
| Lead Diameter (d) maximum: | 0.60 mm | 0.60 mm | 0.60 mm |
| Lead Length (l) nominal: | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm |
| Recommended Mounting Pitch: | 12.7 mm | 12.7 mm | 10.2 mm |
| Weight (g/100 resistors) | 40 | 40 | 24 |

Characteristics - Long Term Stability



Long Term Stability
BS CECC 40101 004
Ratings at 70°C
H4 - 0.25 W
H8 - 0.125 W



Long Term Stability
BS CECC 40101 030
Ratings at 125°C
H4 - 0.125 W
H8 - 0.1 W



Long Term Stability
Commercial
Ratings at 125°C
H4P - 1W
H4 - 0.5 W
H8 - 0.25 W



Damp Heat Steady State
93% RH at 40°C

Type HOLCO Series

Derating Graph - Approved and Commercial Ratings



How to Order

| H8 | 100R | B | Y | B |
|--------------------|---|--|--|---|
| Common Part | Resistance Value | Tolerance | T.C.R. Code | Release |
| H4P H4 H8 | 1.0 ohm (1000 milli ohms) 1R0 10 ohm (10 ohms) 10R 100 ohm (100 ohms) 100R 1K Ohm (1000 ohms) 1K0 10K ohm (10000 ohms) 10K 100K ohm (100000 ohms) 100K 1M ohm (1000000 ohms) 1M0 | A - 0.05% B - 0.1% C - 0.25% D - 0.5% F - 1.0% | A - 5ppm B - 10ppm Y - 15ppm D - 25ppm C - 50ppm Z - 100ppm | A - Part can only be sold with Commercial or C of C release. B - Part can be sold to BS CECC 40101 004, BS CECC 40101 030 D - Part can be sold to BS CECC 40101 804 |

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>