


FJAF6806D

FJAF6806D

High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output (Damper Diode Built In)

- High Collector-Base Breakdown Voltage : $BV_{CBO} = 1500V$
- High Switching Speed : $t_f(\text{typ.}) = 0.1\mu s$
- For Color TV



NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor

Absolute Maximum Ratings $T_C=25^\circ C$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Rating	Units
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	1500	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	750	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	6	V
I_C	Collector Current (DC)	6	A
I_{CP}^*	Collector Current (Pulse)	12	A
P_C	Collector Dissipation	50	W
T_J	Junction Temperature	150	$^\circ C$
T_{STG}	Storage Temperature	-55 ~ 150	$^\circ C$

* Pulse Test: Pulse Width=5ms, Duty Cycle $\leq 10\%$

Electrical Characteristics $T_C=25^\circ C$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
I_{CES}	Collector Cut-off Current	$V_{CB}=1400V, R_{BE}=0$			1	mA
I_{CBO}	Collector Cut-off Current	$V_{CB}=800V, I_E=0$			10	μA
I_{EBO}	Emitter Cut-off Current	$V_{EB}=4V, I_C=0$	40		200	mA
BV_{EBO}	Base-Emitter Breakdown Voltage	$I_E=300mA, I_C=0$	6			V
h_{FE1} h_{FE2}	DC Current Gain	$V_{CE}=5V, I_C=1A$ $V_{CE}=5V, I_C=4A$	8 4		7	
$V_{CE}(\text{sat})$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C=4A, I_B=1A$			5	V
$V_{BE}(\text{sat})$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C=4A, I_B=1A$			1.5	V
V_F	Damper Diode Turn On Voltage	$I_F = 4.5A$			2	V
t_{STG}^*	Storage Time	$V_{CC}=200V, I_C=4A, R_L=50\Omega$			3	μs
t_F^*	Fall Time	$I_{B1}=1.0A, I_{B2}= - 2.0A$			0.2	μs

* Pulse Test: PW=20 μs , duty Cycle=1% Pulsed

Thermal Characteristics $T_C=25^\circ C$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Typ	Max	Units
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction to Case		2.5	$^\circ C/W$

Typical Characteristics




Figure 1. Static Characteristic




Figure 2. DC current Gain




Figure 3. Collector-Emitter Saturation Voltage




Figure 4. Collector-Emitter Saturation Voltage




Figure 5. Base-Emitter On Voltage




Figure 6. Resistive Load Switching Time

Typical Characteristics (Continued)




Figure 7. Resistive Load Switching Time




Figure 8. Resistive Load Switching Time




Figure 9. Reverse Bias Safe Operating Area




Figure 10. Forward Bias Safe Operating Area





Figure 11. Power Derating

Package Dimensions

FJAF6806D

TO-3PF



Dimensions in Millimeters

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACE ^x TM	FAST ^r TM	OPTOLOGIC [®]	SMART START TM	VCX TM
Bottomless TM	FRFET TM	OPTOPLANAR TM	SPM TM	
CoolFET TM	GlobalOptoisolator TM	PACMAN TM	Stealth TM	
CROSSVOLT TM	GTO TM	POP TM	SuperSOT TM -3	
DOME TM	HiSeC TM	Power247 TM	SuperSOT TM -6	
EcoSPARK TM	I ² C TM	PowerTrench [®]	SuperSOT TM -8	
E ² CMOS TM	ISOPLANAR TM	QFET TM	SyncFET TM	
EnSigna TM	LittleFET TM	QS TM	TinyLogic TM	
FACT TM	MicroFET TM	QT Optoelectronics TM	TruTranslation TM	
FACT Quiet series TM	MicroPak TM	Quiet Series TM	UHC TM	
FAST [®]	MICROWIRE TM	SLIENT SWITCHER [®]	UltraFET [®]	

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>