


THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT INC. U.S.A. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.

DWG. NO.	ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROV.
X10-0X3		F	ECN 387	06/09/95	C




BUNDLE SPECIFICATION

- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- 1.0 PACKAGING SPECIFICATION
 - 1.01 USE CLEAR TAPE TO BUNDLE 25 CABLES TOGETHER AT THE MID SECTION.
 - 1.02 PLACE PLASTIC BAG IN SHIPPING BOX AND LAY 10 BUNDLE OR 250 PIECES MAX. PER SHIPPING BOX. CLOSE PLASTIC BAG AND SEAL BOX ALONG 3 SURFACES WITH TAPE.

4	431.80	(17.000)	L=13.00" X W=20.00" X H=9.0
5	457.20	(18.000)	L=13.00" X W=20.00" X H=9.0
6	558.80	(22.000)	L=13.00" X W=25.00" X H=9.0
CONDUCTORS NUMBER OF	MILLIMETERS RETRACTED LENGTH 'R'	INCHES RETRACTED LENGTH 'R'	DIMENSION MAX. OUTSIDE SHIPPING BOX
TABULATION BLOCK			
THIRD ANGLE PROJECTION		I/O INTERCONNECT	
		DR. GARY W. ANA 06/09/95 SANTA ANA, CALIFORNIA	
UNLESS OTHERWISE NOTED: 1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER (INCHES) 2) TOLERANCES: XX ± 0.20 (0.008) XXX ± 0.35 (0.250)		TITLE: 26 AWG (12/012 mm) BARE COPP 500 FT. EXTENDED, NON-UL, UNSHIELDED, MODULAR CABLE PART NO. 121-X10-0X3 CUSTOMER: I/O INTERCONNECT SCALE: NONE SHEET 2 OF 2	

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT, INC. U.S.A. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT, INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.

DWG. NO.	ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROV.
X10-0X2		I	ECN 387	06/09/95	CT



BUNDLE SPECIFICATION

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

1.0 PACKAGING SPECIFICATION

- 1.01 USE CLEAR TAPE TO BUNDLE 25 CABLES TOGETHER AT THE MID SECTION.
- 1.02 PLACE PLASTIC BAG IN SHIPPING BOX AND LAY 10 BUNDLE OR 250 PIECES MAX. PER SHIPPING BOX. CLOSE PLASTIC BAG AND SEAL BOX ALONG 3 SURFACES WITH TAPE.

4	863.60	[34.000]	L=13.00' X W=40.00' X H=9.00
6	1117.60	[44.000]	L=13.00' X W=50.00' X H=9.00
8	1270.00	[50.000]	L=13.00' X W=55.00' X H=9.00
CONDUCTORS	MILLIMETERS	INCHES	DIMENSION MAX
NUMBER OF	RETRACTED LENGTH "R"	INCHES	OUTSIDE SHIPPING BOX

TABULATION BLOCK

THIRD ANGLE PROJECTION

UNLESS OTHERWISE NOTED:
1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER (INCHES)
2) TOLERANCES:
XX ± 0.20 (0.008)
XXX ± 0.35 (0.250)

I/O INTERCONNECT

SANTA ANA, CALIFORNIA

DR: C. WANG
C. WANG
06/09/95

TITLE: 35 AWG (12/012 MM) BARE COPPER 14.00 FT EXTENDED, NON-UL, UNSHIELDED, MODULAR CABLE

CHKD: [Signature]
PART NO: 121-X10-0X2


CUSTOMER: I/O INTERCONNECT

SCALE: NONE SHEET 2 OF 2

6/10/95

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT, INC. USA AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT, INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.

DWG. NO.	ZONE / REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROV.
X10-0X0	D	ECN 387	06/09/95	G.T.



BUNDLE SPECIFICATION

NOTES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

1.0 PACKAGING SPECIFICATION

1.01 USE CLEAR TAPE TO BUNDLE 25 CABLES TOGETHER AT THE MID SECTION.

1.02 PLACE PLASTIC BAG IN SHIPPING BOX AND LAY

10 BUNDLE OR 250 PIECES MAX. PER SHIPPING BOX.

CLOSE PLASTIC BAG AND SEAL BAG ALONG 3 SURFACES


WITH TAPE

4	533.40	(21.000)	L=13.00" X W=25.00" X H=9.00"
6	609.60	(24.000)	L=13.00" X W=25.00" X H=9.00"
8	711.20	(28.000)	L=13.00" X W=30.00" X H=9.00"
CONDUCTORS	MILLIMETERS	INCHES	DIMENSION MAX.
NUMBER OF	RETRACTED LENGTH "R"		OUTSIDE SHIPPING BOX

TABULATION BLOCK

I/O INTERCONNECT 26 AVG (12/0.12 mm) BARE COPPER 7.00 FT. EXTENDED, NON-UL UNSHIELDED, MODULAR CABLE	
DR: CAVI C. VAG CHKD: <i>Valley</i>	TITLE: SANTA ANA, CALIFORNIA DATE: 06/09/95 PART NO: 121-X10-0X0 CUSTOMER: I/O INTERCONNECT SCALE: NONE SHEET: 2 OF 2

THIRD ANGLE PROJECTION



UNLESS OTHERWISE NOTED:


1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER (INCHES)

2) TOLERANCES:


XX ± 0.20 (0.008)

X.XX ± 6.35 (0.250)


THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE SOLE PROPERTY OF I/O INTERCONNECT INC. USA, AND SHALL BE REPRODUCED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF I/O INTERCONNECT INC. OR ITS AFFILIATED SUBSIDIARIES.



8 CONDUCTOR CABLE



6 CONDUCTOR CABLE



4 CONDUCTOR CABLE

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

- 1.0 MATERIAL AND SPECIFICATIONS
 - 1.01 CONDUCTORS: 26 AWG (12/012 mm) STRANDED BARE COPPER.
 - 1.02 INSULATION: POLYPROPYLENE
 - 1.03 COLOR: PER CALLOUT
 - 1.04 PACKAGING: (SEE PAGE 2)
- 2.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
 - 2.01 TEMPERATURE & VOLTAGE RATING: 80°C 30 V
 - 2.02 CONDUCTORS RESISTANCE: 148 OHMS/KM MAX. AT 20°C
 - 2.03 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS/KM MIN. AT 20°C
 - 2.04 CAPACITANCE: 15 PF/FT (MAX)
 - 2.05 DIELECTRIC TEST: AC-500V PER 1 MINUTE

121-410-003	4	SILVER SATIN	[0.55] ± 0.0	14.00 ± 1.0
121-410-013	4	BLACK	[0.55] ± 0.0	14.00 ± 1.0
121-410-023	4	WHITE	[0.55] ± 0.0	14.00 ± 1.0
121-610-003	6	SILVER SATIN	[0.55] ± 0.0	14.00 ± 1.0
121-610-013	6	BLACK	[0.55] ± 0.0	14.00 ± 1.0
121-610-023	6	WHITE	[0.55] ± 0.0	14.00 ± 1.0
121-810-003	8	SILVER SATIN	[0.748 ± 0.0	19.00 ± 1.0
121-810-013	8	BLACK	[0.748 ± 0.0	19.00 ± 1.0
121-810-023	8	WHITE	[0.748 ± 0.0	19.00 ± 1.0
I/O INTERCONNECT PART NUMBER	NUMBER OF CONDUCTORS	COLOR	Ø "A"	

THIRD ANGLE PROJECTION

UNLESS OTHERWISE NOTED:
1) DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER (INCHES)
2) TOLERANCES:
XX ± 0.20 (0.008)
XXX ± 6.35 (0.250)

I/O INTERCONNECT
SANTA ANA, CALIFORNIA

DR: *Keith Wynn* TITLE: 26 AWG (12/012 mm) BARE COPP
C. WING 06/09/95 5.00 FT EXTENDED, NON-UL,
UNSHIELDED, MODULAR CABLE

CHKD: *Karl Berg* PART NO: 121-X10-0X3
CHKD: *[Signature]* CUSTOMER: I/O
CHKD: *[Signature]* INTERCONNECT
CHKD: *[Signature]* SCALE: NONE SHEET 1 OF 1



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>