



With an increasing number of MDM connectors being used in avionics and military equipment and with increasing emphasis being put on EMI, RFI and EMP shielding, Cannon have developed a range of filter connectors to suit most applications.

The TMDM receptacle accommodates from 8 to 37 sizes, 24 AWG socket contacts on 1,27 (.050) centres and mates with the standard MDM plugs.

Features

- Transverse monolith filter for EMI and RFI shielding.
- Rugged aluminum one piece shell.
- Silicone interfacial environmental seal.
- Glass filled diallyl phthalate insulator.
- A variety of filter types for each pin.

Specifications

Standard materials & finishes

Shell	Aluminum alloy per QQ-A-200/8 with electroless nickel finish per QQ-N-290
Insulator	Glass filled diallyl phthalate per MIL-M-14. Type SDGF
Contact, socket	Copper alloy, 50 microinch gold per MIL-G-45204, Type II, Class I
Interfacial seal	Silicone base rubber
ELECTRICAL DATA	
No. of contacts	9 to 37
Dielectric withstanding voltage	300 VAC
Insulation resistance	5000 Mohm at 100 VDC
Voltage rating (working)	100 VDC
Current rating	3 amps max.
Maximum capacitance	250, 500, 1000, 2000 picofarads
Filter type	C
MECHANICAL FEATURES	
Size or length	6 sizes
Coupling	Friction/jackscrews
Polarization	Keystone shaped shell
Contact spacing	.050 (1,27) centers
Shell style	Single piece receptacle

How to Order

	TMDM	-	C1	15	S	H	001	B-	*
Series									
Filter type									
Number of contacts									
Contact style									
Termination type									
Termination/modifier code									
Mounting code									
Modification code									

Series:

Filter TMDM - Micro "D" - Metal housing

Filter type:

"C" capacitor type

- C1 150 - 250 pF capacitance
- C2 300 - 500 pF capacitance
- C3 700 - 1000 pF capacitance
- C4 1300 - 2000 pF capacitance

Number of contacts:

9, 15, 21, 25, 31, 37 only

Contact style:

- S - socket (receptacle)
- P - Pin (plug)

Termination type:

- H - harness, insulated solid or stranded wire
- L - lead, solid uninsulated wire

Termination:

Consult standard wire termination code for lead material and lead length

Mounting code:

- A - Flange mounting, Ø.125 (3,18) mounting holes
- B - Flange mounting, Ø.092 (2,34) mounting holes
- L - Low profile (slotted head)
- M2 - Allen head jackscrew assembly,

low profile

- M3 - Allen head jackscrew assembly, high profile
- M5 - Slot head jackscrew assembly, low profile
- M6 - Slot head jackscrew assembly, high profile
- M7 - Jacknut assembly
- P - Jackpost

Modification code:

Shell finish MOD. Codes. *
To be assigned as required

* No number = Standard tin/lead finish

Dimensions shown in inch (mm)

Specifications and dimensions subject to change

www.ittcannon.com



Guaranteed Minimum Attenuation

Filter designation	Capacitance range (pF)	Minimum Insertion Loss-decibels							
		10 MHz	15 MHz	30 MHz	50 MHz	100 MHz	200 MHz	500 MHz	1 GHz
C1	150 - 250				4	6	15	20	35
C2	300 - 500			3	6	12	18	25	40
C3	700 - 1000		3	7	13	17	25	38	48
C4	1300 - 2000	5	8	13	18	23	30	40	50

Standard Wire Termination Codes

Cannon Modification Codes – (Not Mil Spec)

The following termination codes are listed for your information. For additional codes please refer to Appendix on page 79 and 81. **All wire lengths are minimum.**


Harness Type (H) #26 AWG per
MIL-W-16878/4 Type E Teflon, stranded

Length	All Yellow	Color Coded
3 (76.2)	H020	H027
6 (152.4)	H019	H016
8 (203.2)	H026	H034
10 (254.0)	H029	H025
12 (304.8)	H028	H002
18 (457.2)	H001	H003
20 (508.0)	H038	H023
24 (509.6)	H009	H004
30 (762.0)	H010	H005
36 (914.4)	H011	H006
48 (1219.2)	H013	H048
72 (1828.8)	H017	H046
120 (3048.0)	H042	H041

Solid Uninsulated Type (L)
#25 AWG gold plated copper.


Code	Length
L61	.125 (.18)
L56	.150 (3.81)
L57	.190 (4.83)
L39	.250 (5.35)
L58	.375 (9.52)
L1	.500 (12.70)
L14	.750 (19.05)
L2	1.000 (25.40)
L7	1.500 (38.10)
L6	2.000 (50.80)
L6	2.500 (63.50)
L10	3.000 (76.20)

Shell Dimensions



Part Number by shell size	A max	B max	C max	D max	E max	F max ±0,13 (.005)	G max
MDMT-9S*	.785 (19,94)	.400 (10,16)	.400 (10,16)	.270 (6,86)	.308 (7,83)	.565 (14,36)	.251 (6,38)
MDMT-15S*	.935 (23,75)	.550 (13,97)	.550 (13,97)	.270 (6,86)	.308 (7,83)	.715 (18,17)	.251 (6,38)
MDMT-21S*	1.085 (27,60)	.700 (17,78)	.700 (17,78)	.270 (6,86)	.308 (7,83)	.865 (21,98)	.251 (6,38)
MDMT-25S*	1.185 (30,10)	.800 (20,32)	.800 (20,32)	.270 (6,86)	.308 (7,83)	.965 (24,52)	.251 (6,38)
MDMT-31S*	1.335 (33,90)	.950 (24,13)	.950 (24,13)	.270 (6,86)	.308 (7,83)	1.115 (28,30)	.251 (6,38)
MDMT-37S*	1.485 (37,70)	1.100 (28,00)	1.100 (28,00)	.270 (6,86)	.308 (7,83)	1.265 (32,20)	.251 (6,38)

Typical Filter Performance





О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>