

MITSUBISHI Nch POWER MOSFET

FK16KM-6

HIGH-SPEED SWITCHING USE


FK16KM-6



- V_{DSS} 300V
- r_{DS (ON)} (MAX) 0.41Ω
- I_D 16A
- V_{iso} 2000V
- Integrated Fast Recovery Diode (MAX.) 150ns

OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



TO-220FN

APPLICATION

Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc.

MAXIMUM RATINGS (T_c = 25°C)



Symbol	Parameter	Conditions	Ratings	Unit
V _{DSS}	Drain-source voltage	V _{GS} = 0V	300	V
V _{GSS}	Gate-source voltage	V _{DS} = 0V	±30	V
I _D	Drain current		16	A
I _{DM}	Drain current (Pulsed)		48	A
I _S	Source current		16	A
I _{SM}	Source current (Pulsed)		48	A
P _D	Maximum power dissipation		35	W
T _{ch}	Channel temperature		-55 ~ +150	°C
T _{stg}	Storage temperature		-55 ~ +150	°C
V _{iso}	Isolation voltage	AC for 1minute, Terminal to case	2000	V _{rms}
—	Weight	Typical value	2.0	g

Feb.1999


ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{ch} = 25°C)

Symbol	Parameter	Test conditions	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
V (BR) DSS	Drain-source breakdown voltage	I _D = 1mA, V _{GS} = 0V	300	—	—	V
V (BR) GSS	Gate-source breakdown voltage	I _G = ±100μA, V _{DS} = 0V	±30	—	—	V
I _{GSS}	Gate-source leakage current	V _{GS} = ±25V, V _{DS} = 0V	—	—	±10	μA
I _{DSS}	Drain-source leakage current	V _{DS} = 300V, V _{GS} = 0V	—	—	1	mA
V _{GS} (th)	Gate-source threshold voltage	I _D = 1mA, V _{DS} = 10V	2	3	4	V
r _{DS} (ON)	Drain-source on-state resistance	I _D = 8A, V _{GS} = 10V	—	0.31	0.41	Ω
V _{DS} (ON)	Drain-source on-state voltage	I _D = 8A, V _{GS} = 10V	—	2.48	3.28	V
y _{fs}	Forward transfer admittance	I _D = 8A, V _{DS} = 10V	6.5	10.0	—	S
C _{iss}	Input capacitance	V _{DS} = 25V, V _{GS} = 0V, f = 1MHz	—	1050	—	pF
C _{oss}	Output capacitance		—	220	—	pF
C _{rss}	Reverse transfer capacitance		—	45	—	pF
t _d (on)	Turn-on delay time		V _{DD} = 150V, I _D = 8A, V _{GS} = 10V, R _{GEN} = R _{GS} = 50Ω	—	20	—
t _r	Rise time	—		40	—	ns
t _d (off)	Turn-off delay time	—		110	—	ns
t _f	Fall time	—		50	—	ns
V _{SD}	Source-drain voltage	I _S = 8A, V _{GS} = 0V	—	1.5	2.0	V
R _{th} (ch-c)	Thermal resistance	Channel to case	—	—	3.57	°C/W
t _{rr}	Reverse recovery time	I _S = 16A, di _s /dt = -100A/μs	—	—	150	ns


PERFORMANCE CURVES




OUTPUT CHARACTERISTICS (TYPICAL)




OUTPUT CHARACTERISTICS (TYPICAL)




ON-STATE VOLTAGE VS. GATE-SOURCE VOLTAGE (TYPICAL)




ON-STATE RESISTANCE VS. DRAIN CURRENT (TYPICAL)




TRANSFER CHARACTERISTICS (TYPICAL)




FORWARD TRANSFER ADMITTANCE VS. DRAIN CURRENT (TYPICAL)




CAPACITANCE VS. DRAIN-SOURCE VOLTAGE (TYPICAL)




SWITCHING CHARACTERISTICS (TYPICAL)




GATE-SOURCE VOLTAGE VS. GATE CHARGE (TYPICAL)




SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD CHARACTERISTICS (TYPICAL)







ON-STATE RESISTANCE VS. CHANNEL TEMPERATURE (TYPICAL)



THRESHOLD VOLTAGE VS. CHANNEL TEMPERATURE (TYPICAL)





О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.


Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>