


Technical Data Sheet

4.7mm 1Pcs Circuit Board Indicator

A2703B/SUR/S530-A3

■ Features :

- Low power consumption
- High efficiency and low cost
- Good control and free combinations on the colors of LED lamps
- Good lock and easy to assembly
- Stackable and easy to assembly
Stackable vertically and easy to assembly
- Versatile mounting on P.C board or panel
- Stackable horizontally and easy to assembly
- Pb free
- The product itself will remain within RoHS compliant version



■ Descriptions :

- ARRAY=Plastic Holder+Combinations of Lamps
- The array will easily mount the applicable lamps on any panel up to

■ Applications :

- 1.Used as indicators of indicating the Degree, Functions, Positions etc, in electronic instruments.


PART NO.	Chip		Lens Color
	Material	Emitted Color	
7363-2SURD/S530-A3	AlGaInP	Hyper Red	Red Diffused

Technical Data Sheet

4.7mm 1Pcs Circuit Board Indicator

A2703B/SUR/S530-A3

Package Dimensions



- Notes: 1.All dimensions are in millimeters, tolerance is 0.25mm except being specified
2.Lead spacing is measured where the lead emerge from the package

■ Absolute Maximum Ratings at $T_a = 25^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Forward Current	IF	25	mA
Operating Temperature	Topr	-40 to +85	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	Tstg	-40 to +100	$^\circ\text{C}$
Soldering Temperature	Tsol	260 ± 5	$^\circ\text{C}$
Electrostatic Discharge	ESD	2000	V
Power Dissipation	Pd	60	mW
Reverse Voltage	VR	5	V

Note: *1:Soldering time ≤ 5 seconds.



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Technical Data Sheet

4.7mm 1Pcs Circuit Board Indicator

A2703B/SUR/S530-A3

Electro-Optical Characteristics(Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	V _F	I _F = 20 mA	/	2.0	2.4	V
Reverse Current	I _R	V _R = 5 V	/	/	10	μA
Luminous Intensity	I _v	I _F = 20 mA	63	125	/	mcd
Viewing Angle	2θ 1/2	I _F = 20 mA	/	40	/	deg
Peak Wavelength	λ _p	I _F = 20 mA	/	632	/	nm
Dominant Wavelength	λ _d	I _F = 20 mA	/	624	/	nm
Spectrum Radiation Bandwidth	△λ	I _F = 20 mA	/	20	/	nm







Technical Data Sheet

4.7mm 1Pcs Circuit Board Indicator

A2703B/SUR/S530-A3

Typical Electro-Optical Characteristic Curves:

(SUR)



Technical Data Sheet

4.7mm 1Pcs Circuit Board Indicator

A2703B/SUR/S530-A3

■ Reliability test items and conditions:

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 97%

LTPD : 3%

NO	Item	Test Conditions	Test Hours/Cycle	Sample Size	Failure Judgment Criteria	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	10 SEC	76 PCS	$I_v \leq I_{vt} * 0.5$ or $V_f \geq U$ or $V_f \leq L$	0/1
2	Temperature Cycle	H : +100°C 15min § 5 min L : -40°C 15min	300 CYCLES	76 PCS		0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min § 10 sec L : -10°C 5min	300 CYCLES	76 PCS		0/1
4	High Temperature Storage	TEMP : 100°C	1000 HRS	76 PCS		0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP : -40°C	1000 HRS	76 PCS		0/1
6	DC Operating Life	TEMP : 25°C I _F = 20mA	1000 HRS	76 PCS		0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C / 85% RH	1000 HRS	76 PCS		0/1

Note : I_{vt} : To test I_v value of the chip before the reliability test

I_v : The test value of the chip that has completed the reliability test

U : Upper Specification Limit

L : Lower Specification Limit

Technical Data Sheet

4.7mm 1Pcs Circuit Board Indicator


A2703B/SUR/S530-A3

Packing Quantity Specification

1.500PCS/1Plate , 4Plate/1Box

2. 10Boxes/1Carton

Label Form Specification



The diagram shows a rectangular label with various fields and logos. At the top left is a 'Pb' logo in a circle. To its right is the 'EVERLIGHT' logo in a rectangle. Further right is an 'X' logo in a circle. Below the 'Pb' logo are the labels 'CPN:' and 'P/N:' followed by a barcode. To the right of this is a 'RoHS' logo in a rectangle. Below the 'RoHS' logo is the text 'A2703B/SUR/S530-A3'. Below this is the label 'QTY:' followed by a barcode. To the right of this is the label 'CAT:' followed by a barcode. Below the 'QTY:' label is the label 'LOT NO:' followed by a barcode. To the right of this is the label 'HUE:' followed by a barcode. Below the 'LOT NO:' label is the label 'Reference:' followed by a barcode. Below the 'HUE:' label is the label 'REF:' followed by a barcode.

CPN: Customer' s Production Number

P/N : Production Number

QTY: Packing Quantity

CAT: Ranks

HUE:Dominant Wavelength

REF: Reference

LOT No: Lot Number

Notes

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.

The product itself will remain within RoHS compliant version

for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for

any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute

maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.

3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation.

Please don' t reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT' s consent.

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

Tel: (886-2-2267-2000, 2267-9936

Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306
<http://www.everlight.com>



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>