



Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier



TO-247AD (TO-3P)



PRIMARY CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	30 A
V_{RRM}	50 V to 600 V
I_{FSM}	300 A
t_{rr}	35 ns, 50 ns
V_F	0.95 V, 1.3 V, 1.5 V
$T_J \text{ max.}$	150 °C

FEATURES

- Glass passivated chip junction
- Ultrafast recovery time
- Low switching losses, high efficiency
- Low thermal resistance
- High forward surge capability
- Solder dip 260 °C, 40 s
- Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC



RoHS
COMPLIANT

TYPICAL APPLICATIONS

For use in high frequency rectifier of switching mode power supplies, inverters, freewheeling diodes, dc-to-dc converters, and other power switching application.

MECHANICAL DATA

Case: TO-247AD (TO-3P)

Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating

Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD22-B102

E3 suffix for consumer grade, meets JESD 201 class 1A whisker test

Polarity: As marked

Mounting Torque: 10 in-lbs maximum

MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25\text{ °C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	FEP 30AP	FEP 30BP	FEP 30CP	FEP 30DP	FEP 30FP	FEP 30GP	FEP 30HP	FEP 30JP	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	200	300	400	500	600	V
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	105	140	210	280	350	420	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	150	200	300	400	500	600	V
Maximum average forward rectified current at $T_C = 100\text{ °C}$	$I_{F(AV)}$	30								A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load per diode	I_{FSM}	300								A
Operating storage and temperature range	T_J, T_{STG}	- 55 to + 150								°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _A = 25 °C unless otherwise noted)											
PARAMETER	TEST CONDITIONS	SYMBOL	FEP 30AP	FEP 30BP	FEP 30CP	FEP 30DP	FEP 30FP	FEP 30GP	FEP 30HP	FEP 30JP	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage per diode	15.0 A	V _F	0.95				1.3		1.5		V
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage per diode	T _C = 25 °C	I _R	10								μA
	T _C = 100 °C		500								
Maximum reverse recovery time per diode	I _F = 0.5 A, I _R = 1.0 A, I _{rr} = 0.25 A	t _{rr}	35				50				ns
Typical junction capacitance per diode	4.0 V, 1 MHz	C _J	175						145		pF

THERMAL CHARACTERISTICS (T _A = 25 °C unless otherwise noted)										
PARAMETER	SYMBOL	FEP 30AP	FEP 30BP	FEP 30CP	FEP 30DP	FEP 30FP	FEP 30GP	FEP 30HP	FEP 30JP	UNIT
Typical thermal resistance per diode	R _{θJC} ⁽¹⁾	1.0								°C/W

Note

⁽¹⁾ Thermal resistance from junction to case per diode mounted on heatsink

ORDERING INFORMATION (Example)					
PACKAGE	PREFERRED P/N	UNIT WEIGHT (g)	PACKAGE CODE	BASE QUANTITY	DELIVERY MODE
TO-247AD	FEP30JP-E3/45	6.15	30	30/tube	Tube

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)




Fig. 1 - Forward Current Derating Curve




Fig. 2 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Per Diode




Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics Per Diode




Fig. 5 - Typical Junction Capacitance Per Diode





Fig. 4 - Typical Reverse Leakage Characteristics Per Diode

PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)

TO-247AD (TO-3P)





Disclaimer

All product specifications and data are subject to change without notice.

Vishay Intertechnology, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Vishay"), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in any other disclosure relating to any product.

Vishay disclaims any and all liability arising out of the use or application of any product described herein or of any information provided herein to the maximum extent permitted by law. The product specifications do not expand or otherwise modify Vishay's terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein, which apply to these products.

No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Vishay.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling Vishay products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized Vishay personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>