

NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS

3.3 Vdc Input

5.0 Vdc / 4 A Output


bel
POWER PRODUCTS

xRPC-04C50x

RoHS Compliant

Rev.A

- Non-Isolated
- High Efficiency
- Fixed Frequency
- Low Cost
- High Power Density
- Industry Standard Footprint



Description

The xRPC-04C50x series are part of low-cost non-isolated boost dc/dc converters that operate from a nominal 3.3 Vdc source. The modules use a SIP package for ease of layout and space savings. The output is closely regulated and the efficiency for 5.0 Vdc output is typically 92.5% at full load. Standard features include high efficiency, fixed frequency, industry standard footprint and high power density.

Part Selection

Output Voltage	Input Voltage	Max. Output Current	Max. Output Power	Typical Efficiency	Model Number Without Coating	Model Number With Coating
5.0 Vdc	3.3 Vdc	4 A	20 W	92.5%	VRPC-04C50A	VRPC-04C50W ¹

- Notes:** 1. "W" indicates special coating.
2. Replace the first letter of the model number with "0" for horizontal mount package.
3. Add "G" suffix at the end of the model numbers listed above to indicate "Tray Packaging".
4. All part numbers above indicate RoHS 6. Change the second letter "R" to "7" for RoHS 5 part numbers.

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Min	Typ	Max	Notes
Input Voltage (continuous)	-0.3 V	-	5 V	
Ambient Temperature	-40 °C	-	85 °C	
Storage Temperature	-40 °C	-	125 °C	

Note: Use beyond the maximum ratings may cause a reliability degradation of the dc/dc converter or may permanently damage the device.

Input Specifications

Parameter	Min	Typ	Max	Notes
Operating Input Voltage	3 V	-	4 V	
Input Current (full load)	-	-	8 A	
Input Current (no load)	-	-	400 mA	
Input Reflected Ripple Current (pk-pk)	-	120 mA	200 mA	Tested with a 270 uF/10 V input capacitor with ESR=0.03 ohm max at 100 kHz & simulated source impedance of 500 nH, 5 Hz to 20 MHz.
Input Reflected Ripple Current (rms)	-	25 mA	50 mA	
I ² t Inrush Current Transient	-	0.01 A ² s	0.02 A ² s	

Note: All specifications are typical at 25 °C unless otherwise stated.

NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS

3.3 Vdc Input

5.0 Vdc / 4 A Output



Output Specifications

Parameter		Min	Typ	Max	Notes
Output Voltage Set Point		4.9 V	5.0 V	5.1 V	
Load Regulation		-	10 mV	25 mV	
Line Regulation		-	5 mV	15 mV	
Regulation Over Temperature (-40 °C to 85 °C)		-	15 mV	45 mV	
Output Current		0 A	-	4 A	
Output Ripple and Noise (pk-pk)		-	50 mV	100 mV	Test conditions: 0-20 MHz BW, with external 1 uF / 10 V ceramic capacitor at the output
Output Ripple and Noise (rms)		-	15 mV	30 mV	
Turn on Time		-	10 mS	-	
Overshoot at Turn on		-	0%	3%	
Output Capacitance		0 uF	-	1600 uF	
Transient Response					
50% ~ 100% Max Load	Vo = 5.0 V	-	100 mV	200 mV	di/dt=0.1 A/uS; Vin=3.3 V; and with external 220 uF Tantalum capacitor & 1 uF / 10 V ceramic capacitor at the output.
Settling Time		-	200 uS	500 uS	
100% ~ 50% Max Load		-	100 mV	200 mV	
Settling Time		-	200 uS	500 uS	

Notes: 1. This module has no internal OVP. An external OVP protection is always employed.
2. All specifications are typical at nominal input, full load at 25 °C unless otherwise stated.

General Specifications

Parameter	Min	Typ	Max	Notes
Efficiency	89%	92.5%	-	Vin=3.3 V, full load
Switching Frequency	200 kHz	250 kHz	300 kHz	
MTBF	8,754,928 hours			Calculated Per Bell Core SR-332 (Io = 80% load; Vin=3.3 V; Ta = 25 °C)
Dimensions Inches (L x W x H) Millimeters (L x W x H)	2.5 x 0.55 x 0.34 63.50 x 13.98 x 8.64			VRPC-04C50x
	2.5 x 0.55 x 0.375 63.50 x 13.98 x 9.53			0RPC-04C50x
Weight	-	9.2 g	-	

Note: All specifications are typical at 25 °C unless otherwise stated.


NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS

3.3 Vdc Input


5.0 Vdc / 4 A Output

bel
POWER PRODUCTS

Efficiency Data



Thermal Derating Curve




NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS

3.3 Vdc Input

5.0 Vdc / 4 A Output


bel
POWER PRODUCTS

Ripple and Noise Waveform




Note: Ripple and noise at max load, 3.3 Vdc input, 5 Vdc output, 0-20 MHz BW, with 1 uF/10 V ceramic capacitor, and Ta=25 deg C

Transient Response Waveforms



25% to 50% load step at 3.3 Vdc input, 5 Vdc output



50% to 25% load step at 3.3 Vdc input, 5 Vdc output

Note: Transient response at di/dt=0.1 A/uS, with 220 uF/10 V tantalum capacitor at the output, and Ta=25 deg C.

NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS



3.3 Vdc Input

5.0 Vdc / 4 A Output


bel
POWER PRODUCTS

Mechanical Outline


VRPC-04C50x



UNIT: INCH [MM]



RECOMMENDED PAD LAYOUT



HOLE SIZE: $\varnothing 0.043 \pm 0.003$ [1.08 $\pm$ 0.08]

PAD SIZE: W 0.063 ± 0.002 [1.63 $\pm$ 0.05]

L 0.10 ± 0.004 [2.54 $\pm$ 0.10] BOTH SIDE

Pin Connections

Pin	Function
1	Vo+
2	Vo+
3	Vo+
4	Vo -
5	Vo -
6	Vin -
7	Vin -
8	Vin+
9	Vin+
10	Vin+
11	Vin+

NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS



3.3 Vdc Input

5.0 Vdc / 4 A Output


bel
POWER PRODUCTS

Mechanical Outline (continued)

0RPC-04C50x



RECOMMENDED PAD LAYOUT



Pin Connections

Pin	Function
1	Vo+
2	Vo+
3	Vo+
4	Vo+
5	Vo -
6	Vin -
7	Vin -
8	Vin+
9	Vin+
10	Vin+
11	Vin+

RoHS Compliance

Complies with the European Directive 2002/95/EC, calling for the elimination of lead and other hazardous substances from electronic products.



©2007 Bel Fuse Inc. Specifications subject to change without notice. 013007

CORPORATE

Bel Fuse Inc.
206 Van Vorst Street
Jersey City, NJ 07302
Tel 201-432-0463
Fax 201-432-9542
www.belfuse.com

FAR EAST

Bel Fuse Ltd.
8F/ 8 Luk Hop Street
San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
Tel 852-2328-5515
Fax 852-2352-3706
www.belfuse.com

EUROPE

Bel Fuse Europe Ltd.
Preston Technology Management Centre
Marsh Lane, Suite G7, Preston
Lancashire, PR1 8UD, U.K.
Tel 44-1772-556601
Fax 44-1772-888366
www.belfuse.com



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>