

Silicon Avalanche Diodes

1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors

RoHS 1.5KE Series




The 1.5KE Series is designed specifically to protect sensitive electronics equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events. These devices are ideal for the protection of I/O interfaces, Vcc bus and other vulnerable circuits used in telecom, computer, industrial and consumer electronic applications.

FEATURES

- RoHS Compliant
- 6.8V to 550Volts
- Uni-directional and Bi-directional
- Glass passivated chip junction in DO-201 package
- 1500W surge capability at 10/1000µs wave form
- Excellent clamping capability
- Low zener impedance to BV min.
- Typical IR less than 1µA above 10V, (9.5mm) lead length, 5lbs., (2.3kg) tension

Agency Approvals: Recognized under the Components Program of Underwriters Laboratories.

Agency File Number: E128662




MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS @25°C AMBIENT TEMPERATURE (unless otherwise noted)

RATING	SYMBOL	VALUE	UNIT
Peak Pulse Power Dissipation at $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $T_p=1\text{ms}$ (Note 1)	P_{PPM}	Min 1500	Watts
Steady State Power Dissipation at $T_L=75^{\circ}\text{C}$, Lead lengths .375", (9.5mm) (Note 2)	$P_M(AV)$	6.5	Watts
Superimposed on Rated Load, (JEDEC Method) (Note 3)	I_{FSM}	200	Amps
Operating junction and Storage Temperature Range	T_j, T_{STG}	-55 to +175	$^{\circ}\text{C}$

Notes:

1. Non-repetitive current pulse, per Fig.3 and derated above $T_A=25^{\circ}\text{C}$ per Fig.2
3. 8.3 ms single half sine-wave, or equivalent square wave, Duty cycle= 4 pulses per minutes maximum.

ORDERING INFORMATION



B = Bulk (500 pcs)

T = Tape and reeled (1200 pcs)

Mechanical Specifications:

Weight: 0.045 ounce, 1.2 grams
Case: JEDEC DO-201 Molded plastic
Mounting Position: Any
Polarity: Color band denotes cathode except Bipolar
Terminal: Axial leads, solderable per MIL-STD-750, Method 2026

Silicon Avalanche Diodes

1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors

RoHS 1.5KE Series



ELECTRICAL SPECIFICATION @ Tamb 25°C

Part Numbers		Reverse Stand off Voltage V _R (Volts)	Breakdown Voltage V _{BR} (Volts) @ I _T		Test Current I _T (mA)	Maximum Clamping Voltage V _C @ I _{PP} (Volts)	Maximum Peak Pulse Current I _{PP} (A)	Maximum Reverse Leakage I _R @ V _R (μA)
Uni-Polar	Bi-Polar		MIN	MAX				
1.5KE6.8A	1.5KE6.8CA	5.80	6.45	7.14	10	10.5	144.8	1000
1.5KE7.5A	1.5KE7.5CA	6.40	7.13	7.88	10	11.3	134.5	500
1.5KE8.2A	1.5KE8.2CA	7.02	7.79	8.61	10	12.1	125.6	200
1.5KE9.1A	1.5KE9.1CA	7.78	8.65	9.50	1	13.4	113.4	50
1.5KE10A	1.5KE10CA	8.55	9.50	10.50	1	14.5	104.8	10
1.5KE11A	1.5KE11CA	9.40	10.50	11.60	1	15.6	97.4	5
1.5KE12A	1.5KE12CA	10.20	11.40	12.60	1	16.7	91.0	5
1.5KE13A	1.5KE13CA	11.10	12.40	13.70	1	18.2	83.5	5
1.5KE15A	1.5KE15CA	12.80	14.30	15.80	1	21.2	71.7	5
1.5KE16A	1.5KE16CA	13.60	15.20	16.80	1	22.5	67.6	5
1.5KE18A	1.5KE18CA	15.30	17.10	18.90	1	25.2	60.3	5
1.5KE20A	1.5KE20CA	17.10	19.00	21.00	1	27.7	54.9	5
1.5KE22A	1.5KE22CA	18.80	20.90	23.10	1	30.6	49.7	5
1.5KE24A	1.5KE24CA	20.50	22.80	25.20	1	33.2	45.8	5
1.5KE27A	1.5KE27CA	23.10	25.70	28.40	1	37.5	40.5	5
1.5KE30A	1.5KE30CA	25.60	28.50	31.50	1	41.4	36.7	5
1.5KE33A	1.5KE33CA	28.20	31.40	34.70	1	45.7	33.3	5
1.5KE36A	1.5KE36CA	30.80	34.20	37.80	1	49.9	30.5	5
1.5KE39A	1.5KE39CA	33.30	37.10	41.00	1	53.9	28.2	5
1.5KE43A	1.5KE43CA	36.80	40.90	45.20	1	59.3	25.6	5
1.5KE47A	1.5KE47CA	40.20	44.70	49.40	1	64.8	23.5	5
1.5KE51A	1.5KE51CA	43.60	48.50	53.60	1	70.1	21.7	5
1.5KE56A	1.5KE56CA	47.80	53.20	58.80	1	77.0	19.7	5
1.5KE62A	1.5KE62CA	53.00	58.90	65.10	1	85.0	17.9	5
1.5KE68A	1.5KE68CA	58.10	64.60	71.40	1	92.0	16.5	5
1.5KE75A	1.5KE75CA	64.10	71.30	78.80	1	103.0	14.8	5
1.5KE82A	1.5KE82CA	70.10	77.90	86.10	1	113.0	13.5	5
1.5KE91A	1.5KE91CA	77.80	86.50	95.50	1	125.0	12.2	5
1.5KE100A	1.5KE100CA	85.50	95.00	105.00	1	137.0	11.1	5
1.5KE110A	1.5KE110CA	94.00	105.00	116.00	1	152.0	10.0	5
1.5KE120A	1.5KE120CA	102.00	114.00	126.00	1	165.0	9.2	5
1.5KE130A	1.5KE130CA	111.00	124.00	137.00	1	179.0	8.5	5
1.5KE150A	1.5KE150CA	128.00	143.00	158.00	1	207.0	7.3	5
1.5KE160A	1.5KE160CA	136.00	152.00	168.00	1	219.0	6.9	5
1.5KE170A	1.5KE170CA	145.00	162.00	179.00	1	234.0	6.5	5
1.5KE180A	1.5KE180CA	154.00	171.00	189.00	1	246.0	6.2	5
1.5KE200A	1.5KE200CA	171.00	190.00	210.00	1	274.0	5.5	5
1.5KE220A	1.5KE220CA	185.00	209.00	231.00	1	328.0	4.6	5
1.5KE250A	1.5KE250CA	214.00	237.00	263.00	1	344.0	4.4	5
1.5KE300A	1.5KE300CA	256.00	285.00	315.00	1	414.0	3.7	5
1.5KE350A	1.5KE350CA	300.00	332.00	368.00	1	482.0	3.2	5
1.5KE400A	1.5KE400CA	342.00	380.00	420.00	1	548.0	2.8	5
1.5KE440A	1.5KE440CA	376.00	418.00	462.00	1	602.0	2.5	5
1.5KE480A	1.5KE480CA	408.00	456.00	504.00	1	658.0	2.3	5
1.5KE510A	1.5KE510CA	434.00	485.00	535.00	1	698.0	2.1	5
1.5KE530A	1.5KE530CA	450.00	503.50	556.50	1	725.0	2.1	5
1.5KE540A	1.5KE540CA	459.00	513.00	567.00	1	740.0	2.0	5
1.5KE550A	1.5KE550CA	467.00	522.50	577.50	1	760.0	2.0	5

For bidirectional type having V_{rrm} of 10 volts and less, the I_R limit is double.
For parts without A , the V_{BR} is ± 10%

6
**SILICON DIODE
ARRAYS**

Silicon Avalanche Diodes

1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors

RoHS 1.5KE Series



Ratings and Characteristic Curves $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted




Fig. 1 Peak Pulse Power Rating Curve




Fig. 2 Pulse Derating Curve




Fig. 3 Pulse Waveform




Fig. 4- Typical Junction Capacitance




Fig. 5 Steady State Power Derating Curve




Fig. 6- Maximum Non-Repetitive Forward Surge Current Uni-Directional Only

Silicon Avalanche Diodes


1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors

RoHS 1.5KE Series



Outline Dimensions

Case Style 1.5KE
(DO-201)



6

SILICON DIODE
ARRAYS



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>