

CIRCUITRY, TRUTH TABLE AND WAVEFORM: Standard Quadrature 2-Bit Code

Clockwise Rotation		
Position	Output A	Output B
1		
2	●	
3	●	●
4		●

● Indicates logic high; blank indicates logic low. Code repeats every 4 positions.

POSITION NUMBER

* External pull-up resistors required for operation (2.2kΩ)

SPECIFICATIONS

Pushbutton Switch Ratings

- Rating:** 5 Vdc, 10 mA, resistive
- Contact Resistance:** less than 10 ohms (TTL or CMOS compatible)
- Voltage Breakdown:** 250 Vac between mutually insulated parts
- Contact Bounce:** less than 4 mS at make, less than 10 mS at break
- Actuation Life:** 3,000,000 operations
- Actuation Force:** 1000 ± 300 grams
- Pushbutton Travel:** .010 / .025 inch

Encoder Ratings

- Coding:** 2-bit quadrature coded output
- Operating Voltage:** 5 ± .25 Vdc
- Supply Current:** 50 mA maximum at 5 Vdc
- Logic High:** 3.8V minimum
- Logic Low:** 0.8V maximum
- Logic Rise and Fall Times:** less than 30 mS
- Operating Torque:** 2.0 in-oz ± 1.4 in-oz initially

- Rotational Life:** more than 1,000,000 cycles of operation (1 cycle = 360° rotation and return)
- Shaft Push Out Force:** 45 lbs minimum
- Mounting Torque:** 15 in-lbs maximum
- Operating Speed:** 100 RPM maximum
- Axial Shaft Play:** .010 maximum for each shaft

Environmental Ratings

- Operating Temperature Range:** -40°C to 85°C
- Storage Temperature Range:** -55°C to 100°C
- Relative Humidity:** 90–95% at 40°C for 96 hours
- Vibration Resistance:** Harmonic motion with amplitude of 15g, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204
- Shock Resistance:** Test 1: Tested at 100g for 6 mS, half sine, 12.3 ft/s Test 2: 100g for 6 mS, sawtooth, 9.7 ft/s

Materials and Finishes

- Bushing:** Zinc casting
- Shaft:** Aluminum
- Shaft Retaining Ring:** Stainless steel
- Detent Spring:** Stainless steel
- Printed Circuit Board:** NEMA grade FR-4
- Terminals:** Brass, tin-plated
- Mounting Hardware:** One brass, nickel-plated nut and lockwasher supplied with each switch. (Nut is 0.094 inches thick by 0.562 inches across flats)
- Rotor:** Thermoplastic
- Code Housing:** Reinforced thermoplastic
- Pushbutton Dome:** Stainless steel
- Pushbutton Housing:** Thermoplastic
- Pushbutton Contact:** Brass, nickel-plated
- Dome Retaining Disk:** Thermoplastic
- Strain Relief:** Stainless steel
- Cable:** 28 AWG, stranded/top coated wire, PVC coated on .050 centers (cable version only)
- Header Pins:** Phosphor bronze, tin-plated
- Insulator:** Glass-filled polyester
- Spacer:** Zinc casting

ORDERING INFORMATION

62C2211-02-040 C

- Series**
- Style:** C = Concentric
- Angle of Throw (Deck A):** 11 = 11.25° or 32 positions, 15 = 15° or 24 positions, 22 = 22.5° or 16 positions, 30 = 30° or 12 Positions
- Angle of Throw (Deck B):** 11 = 11.25° or 32 positions, 15 = 15° or 24 positions, 18 = 18° or 20 positions, 22 = 22.5° or 16 positions, 30 = 30° or 12 Positions
- Termination:** S = stripped cable, C = connector, P = pins
- Cable Termination:** 040 = 4.0in. Cable is terminated with Amp Connector P/N 215083-6. See Amp Mateability Guide for mating connector details.
- *Eliminate cable length if ordering pins. (Ex: 62C2211-02-P)*
- Pushbutton Option:** 01 = w/o pushbutton, 02 = with pushbutton

Custom custom shaft, pushbutton actuation force and termination options are available.
Available from your local Grayhill Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

Optical and Mechanical Encoders

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>