

# T1/E1/CEPT/ISDN-PRI INTERFACE MODULES



## Dual Surface Mount Transformer Modules, 1500 Vrms, Extended Temperature Range



-  RoHS peak reflow temperature rating 245°C
-  Optimized for enhanced EMC performance
-  Extended temperature range
-  Dual SMT package contains transformers with common mode chokes on both transmit and receive channels
-  Models matched to leading transceiver ICs
-  Patented Interlock Base construction for high reliability
-  UL1950 approved

### Electrical Specifications @ 25°C


RoHS Compliant Part Number	Turns Ratio <sup>2</sup> (Pri:Sec ± 2%)	Secondary OCL @ 25°C (mH MIN)	LL (µH MAX)	Cw/w (pF MAX)	DCR Pri (Ω MAX)	Package/ Schematic	Primary Pins
<b>EXTENDED TEMPERATURE RANGE MODELS<sup>1</sup> – OPERATING TEMPERATURE -40°C TO +85°C</b>							
T1212NL	1CT:1CT & 1CT:2CT	1.20	.60	35	.90	AN/1	1-3, 4-6
T1215NL	1CT:1.41CT & 1CT:1.41CT	1.20	.60	30	.70	AN/1	1-3, 4-6
T1217NL	1CT:2.42CT & 1CT:2.42CT	1.20	.60	25	.60	AN/1	1-3, 4-6
T1219NL	1CT:2.4CT & 1CT:1CT	1.20	.60	35	.90	AN/1	1-3, 4-6

- Extended Temperature Range Models** — For extended temperature range transformers (-40°C to +85°C operating temperature range), OCL (Open Circuit Inductance) is specified at both -40°C and +25°C. At -40°C, OCL is 600 µH minimum. All other parameters are specified at +25°C only. Standard temperature range is 0°C to +70°C.
- Turns ratio** is specified primary:secondary (CT = Center Tap).
- Standard packaging** for the surface mount package is anti-static tubes. Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a “T” suffix to the part number, (i.e. T1212NLT).

### Mechanical

### Schematic

AN



Weight . . . . . 4.0 grams  
Tape & Reel . . . . . 250/reel  
Tube . . . . . 30/tube

Dimensions:  $\frac{\text{Inches.}}{\text{mm}}$  Unless otherwise specified, all tolerances are  $\pm \frac{.010}{0,25}$

# T1/E1/CEPT/ISDN-PRI INTERFACE MODULES

## Dual Surface Mount Transformer Modules, 1500 Vrms, Extended Temperature Range



### Application Notes

1. **ET Product** — All coils have an ET product of 10 V- $\mu$ sec minimum.
2. **Flammability** — Materials used in these products are recognized as UL94-VO approved. Products meet the requirements of IEC 695-2-2 (Needle Flame Test).
3. **Balance Characteristics** — The transformers meet the requirements for longitudinal balance of FCC part 68.
4. **Common Mode Rejection Ratio** — the CMRR for all transformers is better than 50 dB at 1 MHz.
5. **Crosstalk Attenuation** — In the packages which contain transmit and receive transformers side by side, sufficient crosstalk attenuation is achieved by the inherent characteristics of the toroid cores as well as by their proper positioning. The crosstalk attenuation is typically 65 dB or better.
6. **Return Loss** — ITU-T G.703 and the European national regulatory documents specify minimum return loss levels. The transformers will allow these limits to be complied within the situations where they are applicable.
7. **Surge Voltage Capability** — All transformers and chokes meet surge voltage tests according to the most stringent regulatory documents, when used with the proper voltage and current suppression devices:
  - Metallic Voltage: 800 V peak, 10/560  $\mu$ sec
  - Longitudinal Voltage: 2,400 V peak, 10/700  $\mu$ sec
8. **Isolation Voltage** — 100% of transformers are tested during production to the specified isolation voltage level.
9. **General Information** — The transformers are specifically designed for use in 1.544 Mbps (T1), 2.048 Mbps (CEPT) and ISDN Primary Rate Interface (PRI) applications. They are matched to the majority of the line interface transceiver ICs currently available. Use of the proper transformer allows the interface circuit to comply with ITU-T G.703 and other standards regarding pulse waveform, return loss, and balance.
10. **Transformer Selection Guide** — Please contact Pulse Application Engineering or see our website for the latest Pulse Transformer Selection Guide.

Frequency	50-100 KHz	100 KHz-2 MHz	2-3 MHz
Return Loss			
XMIT	9 dB	15 dB	11 dB
RCV	12 dB	18 dB	14 dB

### For More Information:

#### Pulse Worldwide Headquarters

12220 World Trade Dr.  
San Diego, CA 92128  
U.S.A.

[www.pulseeng.com](http://www.pulseeng.com)

Tel: 858 674 8100  
Fax: 858 674 8262

#### Pulse Europe

Einsteinstrasse 1  
D-71083 Herrenberg  
Germany

Tel: 49 7032 7806 0  
Fax: 49 7032 7806 135

#### Pulse China Headquarters

B402, Shenzhen Academy of  
Aerospace Technology Bldg.  
10th Kejinan Rd.  
High-Tech Zone  
Nanshan District  
Shenzhen, PR China 518057

Tel: 86 755 33966678  
Fax: 86 755 33966700

#### Pulse North China

Room 2704/2705  
Super Ocean Finance Ctr.  
2067 Yan An Rd. West  
Shanghai 200336  
China

Tel: 86 21 62787060  
Fax: 86 2162786973

#### Pulse South Asia

135 Joo Seng Rd.  
#03-02  
PM Industrial Bldg.  
Singapore 368363

Tel: 65 6287 8998  
Fax: 65 6287 8998

#### Pulse North Asia

3F, No. 198  
Zhongyuan Rd.  
Zhongli City  
Taoyuan County 320  
Taiwan R. O. C.

Tel: 886 3 4356768  
Fax: FRE 886 3 4356820  
Pulse: 886 3 4356823

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Copyright, 2009. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.

## **О компании**

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>