

255

A cross-sectional diagram of a cable. It features a central conductor (a single horizontal line) surrounded by a thick, solid black insulation layer. This is followed by a braided shield layer, represented by a pattern of interlocking 'X' shapes. The braided shield is then covered by a thin, solid black layer, and finally, the entire assembly is enclosed in a thin, solid black outer jacket.

Alpha Part No.	Description	AWG Stranding Material* DCR Ohms / 1000' (/Km)	Core Dielectric Material* Diameter Inches (mm)	Shield & Material* Ohms / 1000' (Ohms / Km)	Jacket Material* Nom. O.D. Inches (mm)	Vel. of Prop %	Nominal Capacitance @ 1KHz pF/FT (pF / m)	Nominal Attenuation db / 100' (db / 100m) @ MHz
9804C TYPE CL2 – 150V / 60°C UL AWM 1354 – 30V / 60°C	RG Type: 6/U Type Ohms: 75 Non-Plenum	18 Solid BC 6.6 (21,7)	FPE 0.180 (4,5)	A/P + 60% TC Braid 5.1 (16,7)	Black PVC 0.270 (6,8)	78	17.3 (56,8)	0.3 (1,0) @ 1.00 0.6 (2,0) @ 10.0 1.5 (4,9) @ 50.0 2.1 (6,9) @ 100.0 3.8 (12,4) @ 200.0 4.4 (14,4) @ 400.0
9006A 60°C	RG Type: 6 A/U Ohms: 75 Non-Plenum	21 Solid CW 44 (144,4)	PE 0.184 (4,7)	Inner: 96% SC + Outer: 96% BC 1.1 (3,6)	Black PVC-NC Type II 0.336 (8,5)	66	20.2 (66,6)	0.4 (1,3) @ 1.0 0.8 (2,6) @ 10.0 1.4 (4,6) @ 50.0 2.9 (9,5) @ 100.0 4.1 (13,5) @ 200.0 6.4 (20,9) @ 400.0
9008 60°C	RG Type: 8/U Ohms: 52 Non-Plenum	13 7/21 BC 1.9 (6,2)	Solid PE 0.285 (7,2)	96% BC Braid 1.2 (3,9)	Black PVC 0.405 (10,2)	66	29.5 (96,8)	0.2 (0,7) @ 1.00 0.6 (2,1) @ 10.0 1.5 (4,9) @ 50.0 2.2 (7,2) @ 100.0 2.9 (9,5) @ 200.0 4.6 (15,1) @ 400.0
9008A 60°C	RG Type: 8/U Ohms: 52 Non-Plenum	13 7/21 BC 1.9 (6,2)	Solid PE 0.285 (7,2)	96% BC Braid 1.2 (3,9)	Black PVC-NC Type II 0.405 (10,2)	66	29.5 (96,8)	0.2 (0,7) @ 1.00 0.6 (2,1) @ 10.0 1.5 (4,9) @ 50.0 2.2 (7,2) @ 100.0 2.9 (9,5) @ 200.0 4.6 (15,1) @ 400.0





О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.



Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>