

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P	REVISED PER ECO-11-005140	30MAR11	RK	HMR






1。一般公差：± 0。3

△2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。



△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1 。GENERAL TOLERANCE: ± 0 。3

△2 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE


△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.


△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)


6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1


3-1437290-9	3-1437285-1 (34Pos.)
	3-6437285-1 (34Pos.)
2-1437285-3	3-1437285-2 (60Pos.)
	3-1437285-0 (34Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
	3-6437285-0 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1









3-1437290-9	3900113-3412	△4
2-1437285-3	3900113-3411	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± －
1 PLC ± －
2 PLC ± －
3 PLC ± －
4 PLC ± －
ANGLES ± －

MATERIAL 材料 △2

FINISH 仕上 －

DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01
CHK K.BETSUI 17JAN01
APVD K.BETSUI 17JAN01
PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013
WEIGHT －

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C-2-1437285-3	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度	SHEET	REV
2:1	1 OF 4	P


2-1437285-3


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	－	SEE SHEET 1	－	—	—






注 1。一般公差：±0。3

△2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。



△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ±0。3

△2 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE


△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.


△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)


6 PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1


1-1447232-7	2-1437285-9（26Pos.）
	2-6437285-9（26Pos.）
2-1437285-2	2-1437285-8（26Pos.）
	3-1437285-2（60Pos.）
	2-6437285-8（26Pos.）
	3-6437285-2（60Pos.）
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1









1-1447232-7	3900113-2612	△4
2-1437285-2	3900113-2611	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位：耗 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± －
1 PLC ± －
2 PLC ± －
3 PLC ± －
4 PLC ± －
ANGLES ± －

MATERIAL 材料 △2

FINISH 仕上 －

DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01
CHK K.BETSUI 17JAN01
APVD K.BETSUI 17JAN01
PRODUCT SPEC 製品規格 108－78140
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114－78011, 114－78013
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C-2-1437285-3	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度 2:1 SHEET 2 OF 4 REV P


2-1437285-3


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	—


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	－	SEE SHEET 1	－	—	—















注 1。一般公差：± 0。3

2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
ø2.0～ø2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
ø1.6～ø1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

4 下記に極性種類を示す。



4-1437290-0 (3900113-3421)　　4-1437290-1 (3900113-3422)

5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE: ± 0。3

2. MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

4. TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

5. PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY
4-1437290-1	1473427-1 (60Pos.)
	2-1447232-4 (34Pos.)
	1437288-2 (34Pos.)
	2-1437285-6 (34Pos.)
	6473427-1 (60Pos.)
	2-6447232-4 (34Pos.)
	6437288-2 (34Pos.)
	2-6437285-6 (34Pos.)
4-1437290-0	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	2-1447232-3 (34Pos.)
	1437288-1 (34Pos.)
	2-1437285-5 (34Pos.)
	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	2-6447232-3 (34Pos.)
	6437288-1 (34Pos.)
	2-6437285-5 (34Pos.)

TABLE-1

Part No. 型番	Old Part No. 旧型番	REMARK 備考
4-1437290-1	3900113-3422	4
4-1437290-0	3900113-3421	本図

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位：耗 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± －
1 PLC ± －
2 PLC ± －
3 PLC ± －
4 PLC ± －
ANGLES ± －

MATERIAL 材料 2
FINISH 仕上 －

DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01
CHK K.BETSUI 17JAN01
APVD K.BETSUI 17JAN01
PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013
WEIGHT －

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C 2-1437285-3	—

CUSTOMER DRAWING　SCALE 尺度 2:1　SHEET 3 OF 4　REV P


2-1437285-3

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	－	SEE SHEET 1	－	—	—





SECT.
断面 "B"




SECT.
断面 "A" －"A"









DETAIL
詳細 "C" （5／1）


注 1。一般公差：±０。３

2 材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3。適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

4 下記に極性種類を示す。



3-1437290-7
(3900113-2621)

3-1437290-8
(3900113-2622)

5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1 。GENERAL TOLERANCE：±0。３

2. MATERIAL
SOCKET INSULATOR ：THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK ：THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK ：THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE ：THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
：SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING ：SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

4. TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

5. PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED：SEE TABLE-1

3-1437290-7	1437288-6（26Pos.）
	9-1437287-8（26Pos.）
	5-1447223-0（26Pos.）
	1437288-3（60Pos.）
	1437288-5（60Pos.）
	6437288-6（26Pos.）
	9-6437287-8（26Pos.）
	5-6447223-0（26Pos.）
	6437288-3（60Pos.）
	6437288-5（60Pos.）
3-1437290-8	1473418-1（26Pos.）
	9-1437287-9（26Pos.）
	1437288-4（26Pos.）
	6473418-1（26Pos.）
	9-6437287-9（26Pos.）
	6437288-4（26Pos.）
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

Part No. 型番	Old Part No. 旧型番	REMARK 備考
1473416-2	-	SEE DWG 1473416
1473416-1	-	SEE DWG 1473416
3-1437290-8	3900113-2622	4
3-1437290-7	3900113-2621	本 図

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位：粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ±
1 PLC ± －
2 PLC ± －
3 PLC ± －
4 PLC ± －
ANGLES ± －

MATERIAL 材料 2
FINISH 仕上 －

DWN	A.YAMAGUCHI	17JAN01
CHK	K.BETSUI	17JAN01
APVD	K.BETSUI	17JAN01

PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140
APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013
WEIGHT －

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C-2-1437285-3	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度	SHEET	REV
2:1	4 OF 4	P

2-1437285-3

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/