

# Rectangular Types, High-Voltage Mica Capacitors

## Types 271, 272, 273 — Rectangular Case, High-Current and High-Voltage Circuits



Types 271, 272, 273 are designed for frequencies ranging from 100 kHz to 3 MHz and are well suited for high-current and high-voltage radio transmitter circuit applications. Cast in rectangular cases, these capacitors are electrically equivalent to MIL-C-5 Styles CM65 through CM73 in capacitance and current ratings, but are far superior in environmental capability, temperature range, physical size, mounting configuration and reliability.

### Highlights

- ♦ Type 273 permits stand-off mounting
- ♦ Highly shock resistant
- ♦ Optional aluminum mounting plates
- ♦ Convenient mounting
- ♦ Cast in rectangular cases

### Specifications

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Capacitance Range:</b>     | 47 pF to 0.1 $\mu$ F         |
| <b>Voltage Range:</b>         | 1 to 8 kV <sub>pk</sub>      |
| <b>Capacitance Tolerance:</b> | $\pm 2\%$ (G), $\pm 5\%$ (J) |
| <b>Temperature Range:</b>     | -55 °C to 125 °C             |

### Type 271 Ratings

| Cap<br>(pF)      | Catalog<br>Part Number | Maximum AC Current at 65 °C |              |                |                |
|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |                        | 3 MHz<br>(A)                | 1 MHz<br>(A) | 300 kHz<br>(A) | 100 kHz<br>(A) |
| 250 Peak Volts   |                        |                             |              |                |                |
| 47000            | 27102B473JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 4.7            |
| 50000            | 27102B503JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 4.7            |
| 51000            | 27102B513JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 4.7            |
| 56000            | 27102B563JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 4.7            |
| 62000            | 27102B623JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 5.1            |
| 68000            | 27102B683JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 5.1            |
| 75000            | 27102B753JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 5.1            |
| 82000            | 27102B823JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 5.1            |
| 91000            | 27102B913JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 5.6            |
| 100000           | 27102B104JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 5.6            |
| 500 Peak Volts   |                        |                             |              |                |                |
| 27000            | 27105B273JO0           | 11                          | 11           | 7.5            | 3.9            |
| 30000            | 27105B303JO0           | 11                          | 11           | 8.2            | 3.9            |
| 33000            | 27105B333JO0           | 11                          | 11           | 8.2            | 4.3            |
| 36000            | 27105B363JO0           | 11                          | 11           | 8.2            | 4.3            |
| 39000            | 27105B393JO0           | 11                          | 11           | 8.2            | 4.3            |
| 43000            | 27105B433JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 4.7            |
| 1,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 10000            | 27110B103JO0           | 10                          | 9.1          | 5.1            | 2.4            |
| 11000            | 27110B113JO0           | 11                          | 10           | 5.6            | 2.7            |
| 12000            | 27110B123JO0           | 11                          | 10           | 6.2            | 3.0            |
| 13000            | 27110B133JO0           | 11                          | 11           | 6.8            | 3.0            |
| 15000            | 27110B153JO0           | 11                          | 11           | 6.8            | 3.3            |
| 16000            | 27110B163JO0           | 11                          | 11           | 6.8            | 3.3            |
| 18000            | 27110B183JO0           | 11                          | 11           | 7.5            | 3.3            |
| 20000            | 27110B203JO0           | 11                          | 11           | 7.5            | 3.6            |
| 22000            | 27110B223JO0           | 11                          | 11           | 7.5            | 3.6            |
| 24000            | 27110B243JO0           | 11                          | 11           | 7.5            | 3.6            |
| 1,500 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 8000             | 27115B802JO0           | 10                          | 8.2          | 4.7            | 2.2            |
| 8200             | 27115B822JO0           | 10                          | 8.2          | 4.7            | 2.2            |
| 9100             | 27115B912JO0           | 10                          | 8.2          | 4.7            | 2.4            |
| 2700             | 27120B272JO0           | 6.8                         | 5.1          | 2.7            | 1.3            |
| 2,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 3000             | 27120B302JO0           | 7.5                         | 5.1          | 3.0            | 1.3            |
| 3300             | 27120B332JO0           | 7.5                         | 5.6          | 3.0            | 1.5            |
| 3600             | 27120B362JO0           | 7.5                         | 5.6          | 3.3            | 1.5            |
| 3900             | 27120B392JO0           | 8.2                         | 6.2          | 3.3            | 1.6            |

| Cap<br>(pF)      | Catalog<br>Part Number | Maximum AC Current at 65 °C |              |                |                |
|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |                        | 3 MHz<br>(A)                | 1 MHz<br>(A) | 300 kHz<br>(A) | 100 kHz<br>(A) |
| 4000             | 27120B402JO0           | 8.2                         | 6.2          | 3.3            | 1.6            |
| 4300             | 27120B432JO0           | 8.2                         | 6.2          | 3.6            | 1.6            |
| 4700             | 27120B472JO0           | 8.2                         | 6.8          | 3.6            | 1.8            |
| 5000             | 27120B502JO0           | 8.2                         | 6.8          | 3.6            | 1.8            |
| 5100             | 27120B512JO0           | 8.2                         | 6.8          | 3.6            | 1.8            |
| 5600             | 27120B562JO0           | 9.1                         | 7.5          | 3.9            | 2.0            |
| 6000             | 27120B602JO0           | 9.1                         | 7.5          | 4.3            | 2.0            |
| 6200             | 27120B622JO0           | 9.1                         | 7.5          | 4.3            | 2.0            |
| 6800             | 27120B682JO0           | 10.0                        | 7.5          | 4.3            | 2.0            |
| 7500             | 27120B752JO0           | 10.0                        | 8.2          | 4.7            | 2.2            |
| 3,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 47               | 27130B470JO0           | 1.2                         | 0.51         | 0.15           | 0.051          |
| 51               | 27130B510JO0           | 1.3                         | 0.51         | 0.18           | 0.056          |
| 56               | 27130B560JO0           | 1.3                         | 0.56         | 0.20           | 0.056          |
| 62               | 27130B620JO0           | 1.5                         | 0.62         | 0.22           | 0.068          |
| 68               | 27130B680JO0           | 1.5                         | 0.62         | 0.24           | 0.075          |
| 75               | 27130B750JO0           | 1.5                         | 0.62         | 0.27           | 0.082          |
| 82               | 27130B820JO0           | 1.6                         | 0.68         | 0.27           | 0.082          |
| 91               | 27130B910JO0           | 1.6                         | 0.68         | 0.33           | 0.091          |
| 100              | 27130B101JO0           | 1.8                         | 0.75         | 0.33           | 0.10           |
| 110              | 27130B111JO0           | 1.8                         | 0.82         | 0.36           | 0.12           |
| 120              | 27130B121JO0           | 2                           | 0.91         | 0.39           | 0.15           |
| 130              | 27130B131JO0           | 2                           | 0.91         | 0.43           | 0.16           |
| 150              | 27130B151JO0           | 2.2                         | 1.0          | 0.47           | 0.18           |
| 160              | 27130B161JO0           | 2.2                         | 1.1          | 0.51           | 0.20           |
| 180              | 27130B181JO0           | 2.4                         | 1.1          | 0.56           | 0.22           |
| 200              | 27130B201JO0           | 2.4                         | 1.2          | 0.62           | 0.24           |
| 220              | 27130B221JO0           | 2.7                         | 1.3          | 0.62           | 0.27           |
| 240              | 27130B241JO0           | 2.7                         | 1.3          | 0.68           | 0.30           |
| 250              | 27130B251JO0           | 2.7                         | 1.3          | 0.68           | 0.30           |
| 270              | 27130B271JO0           | 3.1                         | 1.5          | 0.75           | 0.30           |
| 300              | 27130B301JO0           | 3.0                         | 1.5          | 0.75           | 0.36           |
| 330              | 27130B331JO0           | 3.0                         | 1.6          | 0.82           | 0.36           |
| 360              | 27130B361JO0           | 3.3                         | 1.6          | 0.91           | 0.39           |
| 390              | 27130B391JO0           | 3.3                         | 1.8          | 0.91           | 0.43           |
| 430              | 27130B431JO0           | 3.6                         | 1.8          | 1.0            | 0.47           |
| 470              | 27130B471JO0           | 3.6                         | 2.0          | 1.1            | 0.47           |
| 500              | 27130B501JO0           | 3.6                         | 2.0          | 1.1            | 0.51           |
| 510              | 27130B511JO0           | 3.6                         | 2.0          | 1.1            | 0.51           |

# Rectangular Types, High-Voltage Mica Capacitors

## Types 271, 272 and 273 Ratings

| Cap<br>(pF)      | Catalog<br>Part Number | Maximum AC Current at 65 °C |              |                |                |
|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |                        | 3 MHz<br>(A)                | 1 MHz<br>(A) | 300 kHz<br>(A) | 100 kHz<br>(A) |
| 560              | 27130B561JO0           | 3.9                         | 2.2          | 1.2            | 0.51           |
| 620              | 27130B621JO0           | 3.9                         | 2.4          | 1.2            | 0.56           |
| 680              | 27130B681JO0           | 4.3                         | 2.4          | 1.3            | 0.62           |
| 750              | 27130B751JO0           | 4.3                         | 2.7          | 1.3            | 0.62           |
| 820              | 27130B821JO0           | 4.3                         | 2.7          | 1.5            | 0.68           |
| 910              | 27130B911JO0           | 4.7                         | 3.0          | 1.5            | 0.68           |
| 1000             | 27130B102JO0           | 4.7                         | 3.0          | 1.6            | 0.75           |
| 1100             | 27130B112JO0           | 5.1                         | 3.3          | 1.6            | 0.82           |
| 1200             | 27130B122JO0           | 5.1                         | 3.3          | 1.8            | 0.82           |
| 1300             | 27130B132JO0           | 5.6                         | 3.6          | 1.8            | 0.91           |
| 1500             | 27130B152JO0           | 5.6                         | 3.9          | 2.0            | 0.91           |
| 1600             | 27130B162JO0           | 5.6                         | 3.9          | 2.0            | 1.0            |
| 1800             | 27130B182JO0           | 6.2                         | 4.3          | 2.2            | 1.1            |
| 2000             | 27130B202JO0           | 6.2                         | 4.3          | 2.4            | 1.1            |
| 2200             | 27130B222JO0           | 6.8                         | 4.7          | 2.4            | 1.2            |
| 250 Peak Volts   |                        |                             |              |                |                |
| 250000           | 27202B254JO0           | 15                          | 18           | 15             | 8.2            |
| 500 Peak Volts   |                        |                             |              |                |                |
| 82000            | 27205B823JO0           | 15                          | 18           | 15             | 8.2            |
| 91000            | 27205B913JO0           | 15                          | 18           | 15             | 8.2            |
| 100000           | 27205B104JO0           | 15                          | 18           | 15             | 8.2            |
| 200000           | 27205B204JO0           | 15                          | 18           | 15             | 8.2            |
| 1,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 56000            | 27210B563JO0           | 15                          | 16           | 15             | 8.2            |
| 62000            | 27210B623JO0           | 15                          | 18           | 15             | 8.2            |
| 68000            | 27210B683JO0           | 15                          | 18           | 15             | 8.2            |
| 75000            | 27215B333JO0           | 15                          | 18           | 15             | 8.2            |
| 1,500 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 24000            | 27215B243JO0           | 13                          | 15           | 12             | 6.8            |
| 27000            | 27215B273JO0           | 13                          | 15           | 12             | 6.8            |
| 30000            | 27215B303JO0           | 13                          | 15           | 12             | 6.8            |
| 33000            | 27215B333JO0           | 13                          | 15           | 13             | 7.5            |
| 36000            | 27215B363JO0           | 13                          | 16           | 13             | 7.5            |
| 39000            | 27215B393JO0           | 15                          | 16           | 13             | 7.5            |
| 43000            | 27215B433JO0           | 15                          | 16           | 13             | 7.5            |
| 47000            | 27215B473JO0           | 15                          | 16           | 13             | 7.5            |
| 50000            | 27215B503JO0           | 15                          | 16           | 15             | 7.5            |
| 51000            | 27215B513JO0           | 15                          | 16           | 15             | 7.5            |
| 2,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 8200             | 27220B822JO0           | 10                          | 10           | 7.5            | 3.9            |
| 9100             | 27220B912JO0           | 11                          | 10           | 8.2            | 4.3            |
| 10000            | 27220B103JO0           | 11                          | 11           | 8.2            | 4.3            |
| 11000            | 27220B113JO0           | 11                          | 11           | 8.2            | 4.7            |
| 12000            | 27220B123JO0           | 11                          | 11           | 9.1            | 4.7            |
| 13000            | 27220B133JO0           | 12                          | 12           | 9.1            | 5.1            |
| 15000            | 27220B153JO0           | 12                          | 12           | 10             | 5.1            |
| 16000            | 27220B163JO0           | 12                          | 12           | 10             | 5.6            |
| 18000            | 27220B183JO0           | 12                          | 13           | 10             | 5.6            |
| 20000            | 27220B203JO0           | 13                          | 13           | 11             | 6.2            |
| 22000            | 27220B223JO0           | 13                          | 13           | 11             | 6.2            |
| 3,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 2700             | 27230B272JO0           | 8.2                         | 6.8          | 4.3            | 2.2            |
| 3000             | 27230B302JO0           | 8.2                         | 6.8          | 4.7            | 2.2            |
| 3300             | 27230B332JO0           | 8.2                         | 6.8          | 4.7            | 2.4            |
| 3600             | 27230B362JO0           | 8.2                         | 7.5          | 5.1            | 2.4            |
| 3900             | 27230B392JO0           | 9.1                         | 7.5          | 5.6            | 2.7            |
| 4300             | 27230B432JO0           | 9.1                         | 7.5          | 5.6            | 2.7            |
| 4700             | 27230B472JO0           | 9.1                         | 8.2          | 6.2            | 3.0            |
| 5000             | 27230B502JO0           | 9.1                         | 8.2          | 6.2            | 3.0            |
| 5100             | 27230B512JO0           | 9.1                         | 8.2          | 6.2            | 3.0            |
| 5600             | 27230B562JO0           | 9.1                         | 9.1          | 6.2            | 3.3            |
| 6000             | 27230B602JO0           | 10                          | 9.1          | 6.8            | 3.6            |
| 6200             | 27230B622JO0           | 10                          | 9.1          | 6.8            | 3.6            |
| 6800             | 27230B682JO0           | 10                          | 9.1          | 6.8            | 3.6            |
| 7500             | 27230B752JO0           | 10                          | 9.1          | 6.8            | 3.9            |
| 5,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 47               | 27250B470JO0           | 1.5                         | 0.62         | 0.20           | 0.062          |
| 51               | 27250B510JO0           | 1.6                         | 0.68         | 0.22           | 0.062          |
| 56               | 27250B560JO0           | 1.8                         | 0.75         | 0.27           | 0.068          |
| 62               | 27250B620JO0           | 1.8                         | 0.82         | 0.30           | 0.075          |
| 68               | 27250B680JO0           | 2                           | 0.91         | 0.33           | 0.075          |
| 75               | 27250B750JO0           | 2                           | 1.0          | 0.36           | 0.082          |

| Cap<br>(pF)      | Catalog<br>Part Number | Maximum AC Current at 65 °C |              |                |                |
|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |                        | 3 MHz<br>(A)                | 1 MHz<br>(A) | 300 kHz<br>(A) | 100 kHz<br>(A) |
| 82               | 27250B820JO0           | 2.2                         | 1.1          | 0.39           | 0.091          |
| 91               | 27250B910JO0           | 2.4                         | 1.2          | 0.4            | 0.091          |
| 100              | 27250B101JO0           | 2.4                         | 1.2          | 0.43           | 0.10           |
| 110              | 27250B111JO0           | 2.7                         | 1.3          | 0.51           | 0.15           |
| 120              | 27250B121JO0           | 2.7                         | 1.5          | 0.56           | 0.18           |
| 130              | 27250B131JO0           | 3.0                         | 1.6          | 0.62           | 0.22           |
| 150              | 27250B151JO0           | 3.3                         | 1.8          | 0.68           | 0.24           |
| 160              | 27250B161JO0           | 3.3                         | 1.8          | 0.75           | 0.27           |
| 180              | 27250B181JO0           | 3.3                         | 2.0          | 0.82           | 0.30           |
| 200              | 27250B201JO0           | 3.6                         | 2.0          | 0.82           | 0.33           |
| 220              | 27250B221JO0           | 3.6                         | 2.2          | 0.91           | 0.39           |
| 240              | 27250B241JO0           | 3.6                         | 2.4          | 1.0            | 0.43           |
| 250              | 27250B251JO0           | 3.6                         | 2.4          | 1.0            | 0.43           |
| 270              | 27250B271JO0           | 3.9                         | 2.4          | 1.1            | 0.47           |
| 300              | 27250B301JO0           | 3.9                         | 2.7          | 1.1            | 0.51           |
| 330              | 27250B331JO0           | 4.3                         | 2.7          | 1.2            | 0.51           |
| 360              | 27250B361JO0           | 4.3                         | 2.7          | 1.3            | 0.56           |
| 390              | 27250B391JO0           | 4.3                         | 2.7          | 1.3            | 0.62           |
| 430              | 27250B431JO0           | 4.7                         | 3.0          | 1.5            | 0.68           |
| 470              | 27250B471JO0           | 4.7                         | 3.3          | 1.5            | 0.68           |
| 500              | 27250B501JO0           | 4.7                         | 3.3          | 1.6            | 0.75           |
| 510              | 27250B511JO0           | 4.7                         | 3.3          | 1.6            | 0.75           |
| 560              | 27250B561JO0           | 5.1                         | 3.6          | 1.8            | 0.82           |
| 600              | 27250B601JO0           | 5.1                         | 3.6          | 1.8            | 0.82           |
| 620              | 27250B621JO0           | 5.1                         | 3.6          | 1.8            | 0.82           |
| 680              | 27250B681JO0           | 2.1                         | 3.6          | 1.8            | 0.82           |
| 750              | 27250B751JO0           | 5.6                         | 3.9          | 2.2            | 0.91           |
| 820              | 27250B821JO0           | 5.6                         | 3.9          | 2.4            | 1.0            |
| 910              | 27250B911JO0           | 5.6                         | 4.3          | 2.4            | 1.1            |
| 1000             | 27250B102JO0           | 6.2                         | 4.3          | 2.4            | 1.2            |
| 1100             | 27250B112JO0           | 6.2                         | 4.7          | 2.7            | 1.2            |
| 1200             | 27250B122JO0           | 6.2                         | 4.7          | 2.7            | 1.3            |
| 1300             | 27250B132JO0           | 6.8                         | 5.1          | 3.0            | 1.3            |
| 1500             | 27250B152JO0           | 6.8                         | 5.1          | 3.3            | 1.5            |
| 1600             | 27250B162JO0           | 6.8                         | 5.6          | 3.6            | 1.5            |
| 1800             | 27250B182JO0           | 7.5                         | 5.6          | 3.6            | 1.6            |
| 2000             | 27250B202JO0           | 7.5                         | 6.2          | 3.6            | 1.8            |
| 2200             | 27250B222JO0           | 7.5                         | 6.2          | 3.9            | 2.0            |
| 2400             | 27250B242JO0           | 8.2                         | 6.2          | 4.3            | 2.0            |
| 400 Peak Volts   |                        |                             |              |                |                |
| 1000000          | 27304B204L00           | 18                          | 25           | 22             | 12             |
| 600 Peak Volts   |                        |                             |              |                |                |
| 200000           | 27306B204JO0           | 18                          | 25           | 22             | 12             |
| 250000           | 27306B254JO0           | 18                          | 25           | 22             | 12             |
| 300000           | 27306B304JO0           | 18                          | 25           | 22             | 12             |
| 400000           | 27306B404JO0           | 18                          | 25           | 22             | 12             |
| 500000           | 27306B504JO0           | 18                          | 25           | 22             | 12             |
| 600000           | 27306B604JO0           | 18                          | 25           | 22             | 12             |
| 750000           | 27306B754JO0           | 18                          | 25           | 22             | 12             |
| 2,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 100000           | 27320B104JO0           | 18                          | 23           | 18             | 10.5           |
| 4,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 25000            | 27340B253JO0           | 18                          | 24           | 19             | 11.5           |
| 30000            | 27340B303JO0           | 18                          | 24           | 19             | 11.5           |
| 40000            | 27340B403JO0           | 18                          | 24           | 20             | 12.0           |
| 50000            | 27340B503JO0           | 18                          | 25           | 21             | 12.0           |
| 5,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 20000            | 27350B203JO0           | 18                          | 23           | 18             | 10.5           |
| 8,000 Peak Volts |                        |                             |              |                |                |
| 200              | 27380B201JO0           | 7.5                         | 5.0          | 1.5            | 0.5            |
| 250              | 27380B251JO0           | 7.5                         | 5.0          | 1.5            | 0.5            |
| 500              | 27380B501JO0           | 8.5                         | 6.0          | 3.0            | 1.0            |
| 1000             | 27380B102JO0           | 10.0                        | 8.5          | 4.5            | 1.5            |
| 2000             | 27380B202JO0           | 11.5                        | 11.5         | 7.5            | 3.0            |
| 3000             | 27380B302JO0           | 12.5                        | 13.5         | 9.5            | 4.0            |
| 4000             | 27380B402JO0           | 13.5                        | 15.5         | 10.5           | 5.0            |
| 4500             | 27380B452JO0           | 14.0                        | 16.0         | 11.5           | 6.0            |
| 5000             | 27380B502JO0           | 14.0                        | 16.0         | 11.5           | 6.0            |
| 6000             | 27380B602JO0           | 15.0                        | 17.0         | 12.5           | 6.5            |
| 8000             | 27380B802JO0           | 16.0                        | 19.0         | 14.0           | 7.5            |
| 10000            | 27380B103JO0           | 17.0                        | 20.0         | 15.0           | 8.5            |



## О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

**Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.**

### **Наша компания это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

## Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и  
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>